

72口光缆终端盒容量性能

产品名称	72口光缆终端盒容量性能
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	145.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

72口光缆终端盒容量性能

光纤面板是实现光纤到桌面解决方案的用户终端产品，内部空间设计合理。用于家庭或工作区，完成双芯光纤的接入及端口输出，可充分满足光纤弯曲半径的要求，并保护好进出光纤，为纤芯提供安全的保护。适当的曲率半径，允许少量冗余光纤的盘存，实现FTTD（光纤到桌面）系统应用。光纤信息面板主要用于固定和保护快速光纤连接器。

光纤终端盒产品特性：

壳体采用静电喷塑，外形美观，使用方便。

内配光缆固定装置、熔接盘、过线环。

熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，容量可达96芯，使用带状光缆可达144芯。

具有使光缆金属构件与终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。

能提供充足的光缆终端安放和余留光纤存储空间。

可根据用户需求定制特殊规格尺寸。

大气压力 70KPa ~ 106kPa

产品简介

1U抽拉式光缆终端盒，主要用在19寸标准机柜里，是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子，主要用于光缆的直通和分支接续及光缆终端的固定，使带状和非带状尾纤盘储和保护接头的作用。

2产品功能特点

- 1.采用电解钢板，表面烤漆处理，系列容量从12-24-48芯可选。
- 2.采用活动式适配器安装板，可选取用FC、SC、ST、LC多种适配器。
- 3.内置可折式盘纤轮，方便安装光分路器和波分复用器。
- 4.4个进缆孔及进缆安装位置，方便用户选择，适用于带状和非带状尾纤。
- 5.熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，可取下到工作台上熔接，操作维护方便快捷
- 6.内配光缆固定装置、熔接盘和过线夹，并有可靠的接地装置。具有光缆固定，熔接功能，起熔接光缆的作用，用于实现尾纤和光缆的连接。

3使用环境要求

24芯抽拉式光缆终端盒适用于19寸标准机柜，如需特殊规格可根据客户要求定做。

工作温度：-25 ~ +40 ；相对湿度： 85%(+30 时)；

储存温度:-25 ~ +55 ；大气压力：70kPa ~ 106kPa。

4材料及结构

1.外壳材料：电解钢板，表面烤漆处理。

2.结构：按安装尺度，可分为1U和2U；

按配适配器分类，可以分为SC,ST,LC,FC。

按光纤接口数量：12芯.24芯.48芯。

5产品应用

应用于市话、农话网络系统、数据、图象传输系统，CATV有线电视系列，用于室内光缆的直通边接和分支接续，起到尾纤盘储和保护接头的作用，FTTX,TFFB。

6技术参数

- 1.连接器损耗（包括插入、互换和重复）： 0.3dB
- 2.回波损耗：FC/PC 40dB，FC/UPC 50dB，FC/APC 60dB
- 3.机箱高压防护地与机箱绝缘，绝缘电阻 $>1,000m /500V DC$
- 4.机箱高压防护地与机箱间耐压 $>3,000V DC/min$ ，不击穿，无飞弧
- 5.相对湿度： 85%+30 ° C
- 6.大气压力：70kPa-106kpa

7安装要求

- 1、信息模块、多用户光缆终端盒、集合点配线模块安装位置、安装方式和高度应符合设计要求。
- 2、安装在活动地板内或地面上时，应固定在接线盒内，信息面板采用直立和水平等形式，接线盒盖可开启，并应具有防水、防尘、抗压功能，接线盒盖面应与地面齐平。
- 3、光缆终端盒底盒同时安装信息模块和电源插座时，间距及采取的防护措施应符合设计要求。
- 4、光缆终端盒底座的固定方法应以现场施工的具体条件来定，可用膨胀螺钉、射钉等方法安装，信息模块明装底盒的固定方法根据施工现场条件而定。
- 5、固定螺丝需拧紧不应产生松动现象。底座、信息模块与面板的安装应牢固稳定，无松动现象，面板应保持在一个水平面上做到美观整齐。
- 6、安装在墙上的光缆终端盒，其位置宜高出地面300mm左右。在房间地面采用活动地板时。光缆终端盒应离活动地板表面300 mm。
- 7、各种插座面板应有标识以颜色、图形、文字表示所接终端设备业务类型。
- 8、工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒应具有足够的空间并应符合设计要求

随着平安城市等的不断落地，城市监控布点也日益增多。智能监控箱通过大数据软件平台，对数据进行实时监测、分析，有利于保证城市的高效运转，对于提高公安系统本身工作效率以及电信运营商后期维

护效率也起着积极作用。监控箱是图像采集、电源供电、网络传输、防雷等系统交汇对接的节点，它的存在能够为光线传输通道及相关设备保驾护航。随着安防需求日趋增大，传统监控箱已不能满足需求，因此各大厂商纷纷开始智能化转型，解决布线乱与故障定位难问题、打通信息孤岛等等需求已经是迫在眉睫。智能监控箱：高度集成，模块化设计。智能监控箱使用一体化、模块化设计，安装换件方便、养护简单，有效降低运维费用。在性能扩展、产品维修以及设备稳定运行方面，具有极大优势。

智慧城市监控箱产品介绍：

支持强大的大数据功能：同一个箱体能配置两个球机摄像头和五个枪机摄像头同时工作，保证各个方位信息的可靠性，准确性。

强大的模块化设计：ICP-F-600采用八个功能模块结构。能满足用户对功能扩展的需求。

实现开箱报警、漏水报警、设备损坏报警等等硬件设备的功能要求。

开箱亮灯功能：能满足在光线不足条件下，开箱作业，灯管采用12伏供电LED灯，既安全又环保。

自动启动风扇功能：当环境温度大于48 的时候系统能自动启动风扇工作。降低箱体温度，保证设备在正常的温度下工作。

自动启动供热功能：当环境温度低于-20 的时候系统能自动启动加热设备工作。降低箱体温度，保证设备在正常的温度下工作。

防雷防护功能：全箱一体化接地系统，确保箱体设备免于雷击***坏，实现漏电保护、过压欠压保护、自动复位、带远程传输干节点。

集中供电功能：提供1~3个220V电源输出端口，5个12V电源输出端口，1个电源调节端口。

220伏转24伏功能：该产品可选用系统配置的220伏转24伏功能或根据客户自备的220伏转24伏电源。能满足不同组网方式的设备架构。

该产品便于安装和维护。

有强大的外来设备储物箱空间，空间有350mm*100mm*100mm