

80KW柴油发电机无刷

产品名称	80KW柴油发电机无刷
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

联系电话：15618576130

需提前清楚此部分需求，如需求配备油罐，在建筑需求有预留房间，如设置移动储油车，需预留输油道。柴油发电机组工程是自用办公楼制造办理中常见的一个机电设备，清楚机组功率、选择品牌类型、清楚合同形式，是机组招采进程中要害内容。

负载同享能够通过运用由发电机频率操控的下降速度操控来结束，一同其不断地发起机燃料操控以将负载转移到剩余电源或从剩余电源转移负载。当向其燃烧系统的燃料供应添加时，柴油发电机将承当多的负载，而假如燃料供应削减，则开释负载。

柴燃式发起机一般规划成在燃油上作业，但是有一些类型适用于其他液体燃料。柴油发电机的根本结构是由柴油机和发电机组成，柴油机作动力带动发电机发电。柴油机的根本结构：由气缸、活塞、气缸盖、进气门、排气门、活塞销、连杆、曲轴、轴承和飞轮等构件构成。

1) 发电机在初次运用2小时后，应当即替换机油和机滤。2) 每运用1小时后，应该替换机油和机滤。恶劣环境下需添加次数，选用粘度为SAE1W3，API等为SG、SH、SJ或高的清洁机油) 2、空气滤芯的替换和保养发电机每运用1小时需整理空气滤芯，每2小时应该替换。

80KW柴油发电机无刷

在摇转曲轴机遇力表的指针应不低于1或机油批示红标能很快升起手下压应费劲。5起动物器。如简略启动排烟无色或浅灰转速安稳无杂音说明旧柴油机的情况是好的。补白柴油发电机组设备测试进程应该在发电机操控器上进行操作并对气压、等方面数据的盯梢 凯讯实业公司GU631A操控器监测。

先说柴油机的底子结构它由气缸、活塞、气缸盖、进气门、排气门、活塞销、连杆、曲轴、轴承和飞轮等构件构成。柴油发电机的柴油机一般是单缸或多缸四行程的柴油机下面我只说说单缸四行程柴油机的作业底子原理柴油机起动是通过人力或其它动力翻滚柴油机曲轴使活塞在顶部密闭的气缸中作上下往复运动。

1 机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。2 负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的改动规划承认柴油发电机组的单机容量和备用柴油发电机组容量。

80KW柴油发电机无刷

机组型号		YOTO90000TLSA-TLSA	
发电机	型号	LSA-80SF	
	额定功率	80KW	
	额定转速	1500r/min	
	额定频率	50HZ	
	额定电压	400V	
	额定电流	217A	
	额定功率因数	0.8 (滞后)	
	相数及接法	三相四线星形接法	
	励磁方式	无刷永磁	
	调压方式	AVR自动	
	绝缘等级	H级	
发动机	引擎型号	6VR160G80LSA	
	功率	90KW	
	启动方式	DC24V电马达启动	
	型式	直列、4冲程、水冷、干式缸套、增压	
	进气方式	涡轮增压	
	冲程	4	
	气缸数		
	气缸直径/行程	105mm/118mm	
	机油牌号	CD15W/40GB11122	
	燃油消耗率	额定负载30L/h	
	机油消耗率	1.8g/KWh (75%额定负载时)	
	发电机组	机组型号	YOTO90000TLSA-TLSA
冷却方式		闭式风扇水冷	
重量		1200Kg	
外形尺寸		2800x1100x1590	