

工业用水暖风机的特点及应用

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 工业用水暖风机的特点及应用 |
| 公司名称 | 青州欧航农牧机械有限公司 |
| 价格 | 430.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欧航 型号:60*70 产地:山东青州 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号 |
| 联系电话 | 13356753345 |

产品详情

工业用水暖风机的特点及应用使工作环境温度控制在2°C以上，有效防冻，保证安全生产。矿井加热机组适用于各种工矿企业通风加热，热媒为0.2-0.4mp蒸汽，95-130/70度热水结构设计合理，具有安装方便，性能稳定，使用管理方便，节能效果明显，外型美观，使用寿命长。

机组安装位置的四周，尤其是热媒接管及检修门侧必须留有一定的空间，供安装、维护机组用。

机组应放置在高于机房地面100~200mm高的水泥或钢制的机座上。机组外接热媒接管处必须安装控制阀门、疏水器（蒸汽），并用托架托住接管，连接时应防止损坏换热器。冬季不使用时必须把加热器内水放净，以防冻裂。属于冻裂，生产方不负担责任。机组的电源为380V、50Hz，电机接线时，应注意查看风机叶轮旋转方向是否符合旋转标志规定。该产品是专门针对工矿企业采暖，通风之用，用于矿井井口、厂房空间加热，使局部温度控制在2-5度之上，防止工作环境结冰受冻，改善工作环境。结构设计合理：由加热器、轴流风机及彩钢板箱体等组成。热媒：0.2-0.4Mpa蒸汽，95-130/70度热水。安装不需要地脚螺丝，安装管理方便，高效节能，性能稳定，外观美观，使用寿命长。

工业用水暖风机的特点及应用SRL空气加热器生产厂家 SRZ空气加热器生产厂家是一种既适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的空气加热器，主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，是热风装置中的主要设备，它在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用。散热器采用热介质可以为蒸汽或热水。蒸汽的工作压力为0.3—16公斤/平方厘米，热水温度可在130-70 左右。SRZ型散热器主要由顺空气流向的三排叉排列螺旋翅片管束组成，其翅片管均用 21 × 2 mm无缝钢管绕制上15 × 0.5mm的皱折钢带而成，呈螺旋状，片距有5mm—大“D”，6mm—中“Z”、8mm—小“X”三种共三十八种规格。SRL空气加热器生产厂家 SRZ空气加热器生产厂家的特点是结构紧凑，外形美观、便于安装，方便管理，经久耐用，它不仅适用于集中送风式采暖，同时也适用局部采暖，或其它用途。空气加热器SRL型散热器共有37种规格该散热器是采用钢管铝翅片管束组成，故铝片与钢管接触紧密，散热性能好，使用可靠.SRL型散热器以蒸汽或过热水为热媒，蒸汽压力高为8Kg / cm²：，过热水温度为160 ，适用于空气调节系统及干燥室内的空气加热。

生产国内各种规格型号的散热器，可为用户设计制造各种非标准型散热器，暖风机，空气幕，空气加热器，而且还在不断地开发新的散热器品种。

工业用水暖风机的特点及应用铜管水温暖风机采用国际紫铜管串铝翅片空调换热器。铜管分为四排、六排，配备低噪音外转子风机，国际铜线电机，功率180w、250w，供暖面积150-300平方左右。