## 美国LTI Impulse (英帕斯) 200LR高精度激光测距仪

产品名称	美国LTI Impulse(英帕斯)200LR高精度激光测距仪
公司名称	欧尼卡光学(武汉)有限公司
价格	688.00/台
规格参数	品牌:英帕斯 型号:200LR 产地:美国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

## 产品详情

产品名称:美国LTI Impulse (英帕斯) 200LR高精度激光测距仪

品牌:美国LTI Impulse(英帕斯)

型号: 200LR

一、特点优点:工业级标准、不必使用反光片、强固结构、体积小、重量轻性能安全可靠、使用不伤眼的半导体激光技术,符合CENELEC EN60825 class(高安全等级)操作方便量测快速,不必架设反光片,不受驻天候、地形影响、单人即可完成量测。

## 二、产品参数:

大测距: 575m

有效量程:

高架电缆/: 100m

电线杆/料堆: 200m

树木/塔台: 300m

岩石表面/建筑物: 500m

精度: 50m:3cm, 150m:5cm

分辨率: 0.01m

电源供应: 2个5号电池,可连续使用20小时

安全等级: 符合美国食物与医药管理局1组安全标准(Eye Safe)即美国联邦法规第21章

环境规格:密封、达到NEMA6, IP67防水要求、全天候、适用于野外工作环境

报警: 通过声音和显示,方便确认目标采集

操作介面: 6数字背光LCD的显示,提供日夜操作的可读性

串联传输: RS232

部份用途: 塔高测量、GIS地理信息系统现场数据采集、其余与200型用途相同,但测距可更长

倾斜度量程: ±180deg

倾斜度精度: ±0.1deg

外壳: 单片铝盒箱体

电池寿命:2个5号电池,可连续使用20小时

产品尺寸:152x64x127mm

产品重量:1kg

工作温度:-10 ~+50

防护等级;IP67防水(适合野外工作环境)

可选附件:地图星/支架安装件/支架/单脚架/HP200采集器/通讯电缆

广泛用于:电力,电信、建筑施工勘测设计、电线杆间距测量、消防系统、高尔夫球场、网络规划、户外勘测设计、测绘、GPS位移 林业测量 矿面测量 导线测量等。