

圆盘电动升降拉马 电动升降拉马 大吨位车载液压拉马

产品名称	圆盘电动升降拉马 电动升降拉马 大吨位车载液压拉马
公司名称	泰州市沃玛液压装备制造有限公司
价格	198.00/台
规格参数	型号:TL 规格:TL50-500 品牌:沃玛
公司地址	海陵区苏陈镇工业园区3幢
联系电话	086 0523 86693086 18994601098

产品详情

型号	TL	规格	TL50-500
品牌	沃玛	名称	圆盘电动升降拉马
适用范围	桥梁、工矿、石化、油田、通信、铁路、电力		

沃玛液压—专业制造大吨位车载液压拉马 圆盘电动升降拉马车载式拉马电动升降拉马电动升降拔轮器 电动小车液压拉马 轴承拆卸拉马 卡盘式车载液压拉马 全自动车载拉马电动液压拉马，移动式小车拉马（拔轮器）、螺旋（机械）拉马、一体式拉马、分离式拉马、防滑拉马、（拔轮器）轴承拉拔器，轴承加热器，汽修工具系列。

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法

<http://www.womayy.com> 请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问!

详细说明：

详细说明：

tl 圆盘电动升降拉马

升降分离式拉马(拔轮器)是泰力液压一种新型拉顶多用工具。它具有结构合理，操作方便，使用安全，装卸快速等优点。

一、用途

本机广泛适用于工厂、油田、船舶、码头、铁路、建筑工程、坑道作业及汽车、拖拉机、科研等方面。尤其适用于无电源野外操作。

二、特点

本机系参照装卸叉车而设计的，底部为四个钢质万向轮，经久耐用。

三、使用方法

方向任意中心丝杠长达 1800mm，转动上方方向盘时直接控制分离式拉顶多用机，升降，升高最高高度达1800mm，皮带盘内轴可能生锈。

四、装卸保养

用过一定时间后，本机需拆卸保养，可使用如下方法，待拉马得力时，用小铁锤调敲击几下然后扳动手柄，很快就卸下所卸之盘。

五、技术数规格表

技术参数	tl-50	tl-100	tl-200	tl-300	tl-500
起顶力t	50	100	200	300	500
工作压力mpa	63	63	63	63	63
最大行程mm	120	160	200	200	200
拉卸范围mm	500	600	600	800	900

详细说明：

详细说明：

升降分离式拉马(拔轮器)是一种新型拉顶多用工具。它具有结构合理，操作方便，使用安全，装卸快速等优点。

一、用途

本机广泛适用于工厂、油田、船舶、码头、铁路、建筑工程、坑道作业及汽车、拖拉机、科研等方面。尤其适用于无电源野外操作。

二、特点

本机系参照装卸叉车而设计的，底部为四个钢质万向轮，经久耐用。

三、使用方法

方向任意中心丝杠长达 1800mm，转动上方方向盘时直接控制分离式拉顶多用机，升降，升高最高高度达1800mm，皮带盘内轴可能生锈。

四、装卸保养

用过一定时间后，本机需拆卸保养，可使用如下方法，待拉马得力时，用小铁锤调敲击几下然后扳动手柄，很快就卸下所卸之盘。

五、技术数规格表

技术参数	fbl-50	fbl-100	fbl-200	fbl-300	fbl-500
起顶力t	50	100	200	300	500
工作压力mpa	63	63	63	63	63

最大行程mm	120	160	200	200	200
拉卸范围mm	500	600	600	800	900

详细说明：

详细说明：					
km 系列 大吨位车载液压拉马					
配有液压升降系统，可方便精确的定位拨轮器；独特的双速泵配置，低压时操纵油缸进行爪定位，张开及抓紧工件，高压时操纵油缸在不张开拉爪时顶升或回退工作，泰力液压安全可靠；采用高强度合金钢制造，大吨位油缸，出力大；车载式设计，方便移动；					
型号	km-30	km-50	km-100	km-200	km-300
顶起拉力(t)	30	50	100	200	300
工作压力(mpa)	63	63	63	63	63
拉卸范围(mm)	500	500	600	600	600
顶出行程(mm)	150	200	200	200	200
500t、600t、1000t可以定做					

详细说明：

具体介绍					
升降分离式拉顶多用机是泰力液压一种新型拉顶多用工具。它具有结构合理，操作方便，使用安全，装卸快速等优点					
tl电动升降拉马(拨轮器)性能参数					
规格型号	tl-50	tl-100	tl-200	tl-320	tl-500
拉力(t)	50	100	200	320	500
工作压力 mpa	60	60	60	60	60
拉卸范围	500	550	550	800	900
顶出行程	160	160	160	200	200
二、用途本机广泛适用于工厂、油田、船舶、码头、铁路、建筑工程、坑道作业及汽车、拖拉机、科研等方面。尤其适用于无电源野外操作。					

<p>三、特点本机系参照装卸叉车而设计的，底部为四个钢质万向轮，经久耐用。</p> <p>四、使用方法手动升降，电动拉卸。</p> <p>五、装卸保养</p> <p>用过一定时间后，本机需拆卸保养，可使用如下方法，待拉马得力时，用小铁锤调敲击几下然后扳动手柄，很快就卸下所卸之盘。</p>		
--	--	--

详细说明：

产品简介: 拉马由于具有25mm水平调节，50垂直调节,可很好的准确对中。

<p>详细说明：</p> <p>特点：</p> <p>适用于维修和生产领域的可靠、可旋转的液压拉马</p> <ul style="list-style-type: none"> · 用脚踏泵调节高度 · 用于油泵控制拉马爪开合，安全准确地固定在工件上 <ul style="list-style-type: none"> · 用230v-700kw电动液压泵控制液压缸 · 自对中：拉马同时开闭 · 防滑设计，避免拉马爪从工件上滑开或跳开 <ul style="list-style-type: none"> · 拉马可方便地配置为 2 爪或 3 爪 · 小车有两个万向轮，可自锁两个固定轮 · 2 级液压泵，空载流量3.9l/min，700bar，0.2l/min · 单作用液压缸，弹簧回缩，最高工作压力700bar(50吨) · 采用 3 个总长度475mm联结轴过度于拉马与工件的间隔用于拆卸传动部件，例如：轴承、离合器、衬套、齿轮等 <p style="text-align: center;">实践证明</p> <p style="text-align: center;">拉马由于具有25mm水平调节，50垂直调节,可很好的准确对中。</p> <p style="text-align: center;">坚固耐用</p> <p style="text-align: center;">拉马爪采用钢模浇铸铸钢（smc440）由锁定系统锁定。</p>	
型号	spk50l337(09)

吨位	50
行程 mm	330
最大张距 mm	1250
最小张距 mm	75
最大调节轴长度 mm	665-720
主油缸	230v - 16a 电磁阀控制
调节高度	脚踏泵调节
调节自对中	手动泵调节
三个联结杆(mm)	75, 150, 250
最小高度(从中心线)mm	660
最大高度(从中心线)mm	1.29
压力表显示	50吨 700bar
重量 kg	275

spark 50t车载拉马

特点：

超强度的合金钢拉爪，有2爪3爪拔轮结构系统，全自动液压系统自动夹紧，自动拉拔。

双作用的液压系统。很方便进行大型的孔轴类工件拆卸。如拔大齿轮、大轴承、联轴器、皮带轮等。

移动方便、调节简单，操作灵活，安全保险。

安全保险，功效明显。

型号	能力(tons)	最小开口(mm)	最小开口时拉拔深度(mm)	最大开口(mm)	最大开口度(度)
spk50I337	50	64	651	1150	5

沃玛--工具是国内专业从事液压工具研发、生产及销售的厂家，具有二十余年生产液压工具的经验。多年来，沃玛人以质量求生存，以品质求发展，产品服务于电子、冶金、石化、矿山、桥梁、通讯、交通、造船等行业。生产的液压工具外表美观，质量稳定，深受国内外客户的好评！

产品规格齐全（可以定做）价格优惠、质量可靠，竭诚欢迎客户询价购买。

[售后服务]：一年保修，终身维护

木箱包装,不满意可退货(货期3-4天)

厂家直销联系电话:18994601098

传真:0523-86693086 qq:1210162296

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法

<http://www.womayy.com>

顺祝 商祺!