

# 全自动称重打印贴标一体机

产品名称	全自动称重打印贴标一体机
公司名称	上海乐鼎智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区吕巷镇璜溪西街88号(吕巷经济园区)
联系电话	13711801778

## 产品详情

全自动称重打印贴标一体机 优势

检重范31kg，称重精度  $\pm 0.3g$

高速度，高可靠性

全自动打印贴标，确保贴标准确性和一致性，提高贴标效率，降低人工成本

即打即贴，降低贴标成本，杜绝打印贴标差错

可通过USB接口导出记录生产数据，如生产统计表

304L不锈钢外壳

换卷快捷

减少清洁维护成本

全自动称重打印贴标一体机产品参数

序号

技术指标

要求

备注

1

称重性能

单次称重范围

1kg

称重精度范围

$\pm 0.5g \sim \pm 2g$

输送速度

30 ~ 90 米 / 分钟 , 手动调速

速度

80 pcs/min

称重物料尺寸

300mm ( L ) \* 200mm ( W )

称台输送带尺寸

400mm ( L ) \* 210mm ( W )

剔除方式

推杆式/摆杆式/下沉式/翻板式

选配

机体材料

SUS304 不锈钢

温度 : 0 ~ 40 , 湿度 : 30% ~ 95%

2

打印性能

打印模式

热敏

打印分辨率

300dpi

标签尺寸

40 mm x 40 mm

100 mm x 100 mm

打印宽度x 打印长度

3

贴标性能

贴标方式

吹气式、压贴式

出标方向

顶贴

贴标模式

触发打印 触发拍压 触发吹标

物体到位信号触发动作

打印贴标速度

30 件 / 分钟

随机变量打印模式下，与数据获取时间有关

重复贴标精度

± 1 mm

与被贴物定位精度及本身尺寸偏差有关

4

称重打印机尺寸

2200mm ( L ) \*793mm ( W ) \*1435mm ( H )

<http://www.ledingzn.com/>