

# 四网防水576芯光缆交接箱生产厂家

产品名称	四网防水576芯光缆交接箱生产厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

四网防水576芯光缆交接箱生产厂家因在光交接箱开通业务的均是业务大客户或重要的接入点，在光缆使用安全方面特别要四网防水576芯光缆交接箱生产厂家。光缆交接箱的接地装置也是马虎不得的。当一条配线光缆以架空或墙壁吊线形式布放时，四网防水576芯光缆交接箱生产厂家可能引雷进箱体。接地装置对雷击所产生的瞬间大电流若不能及时泻流，会在光缆固四网防水576芯光缆交接箱生产厂家产生高温发热，甚至烧焦，从而影响正常的通信。这方面光缆交接箱生产厂家并没有引起重视，一般只使用镀锌铁线将各固\*\*\*串联，四网防水576芯光缆交接箱生产厂家经螺栓固定后直接引入地，这是不足的。在实际安装时执行以下措施，一般的雷未伤害是可避免的。

采用熔配一体化抽à-式模块，宁波远普纬达通信科技有限公司使交接箱容量大，密度高。

具有很好的安装性能及防破坏功能。

箱体具有\*\*\*的光缆固定与接地保护装置。

光缆交接箱体箱材料为SM,容量0 ~ 1440芯。

技术特性:

高压防护接地与机箱绝缘电阻： 20000M /500V(DC)

箱高压防护接地与机箱间耐压 15000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧。

箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

工作环境:

环境温度：-45 ~ +80

相对湿度：40 时小于95%

大压力：70 ~ 106Kpa

使用寿命： 15年

1.箱体采用高强度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能

2.箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，\*\*\*，密封性好

4.采用12芯熔接配线一体化模块

5.适合FC、SC光纤适配器的安装

6.有可靠的光缆固定和接地保护装置

7.适合于单芯和带状光缆的成端

8.适用标准：YD/T 9882007

移动运营商的光缆接入网基本是以满足基站接入需要为主的光缆接入网，在光纤的调度上，大部分城市都采用直接配纤的方式，很少使用光缆交接箱。对于近年发展的大客户接入基本都是以基站为光缆引出点，基站机房中的光配线架相当于光缆交接点。按道理基站密度较大，可以很方便地实现客户接入，但是许多基站机房的位置和装机条件比较差，进出局管道、光缆引入引出都受到越来越多的限制

，特别在繁华地带、旧城区等地区，这些问题更加突出。因此，移动运营商不能单纯依靠基站机房来应对越来越多的光纤接入用户。

随着移动GPON网络发展与建设的加快，进一步促进了对光缆网络的需求，同时也对其性能和功能提出了新的挑战，目前各运营商对主干光缆加大了投资力度，整个光缆网络环，均以OLT、光交接箱为主。