

# 美国苏威PVDF Solef 6010

产品名称	美国苏威PVDF Solef 6010
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	180.00/kg
规格参数	品牌:美国苏威 型号:6010 产地:美国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

## 产品详情

PVDF Solef 6010 美国苏威 均聚物 中等粘性 挤塑加工

以聚偏氟乙烯PVDF为主要成膜物质的涂层有着的性能，主要体现为以下特点：

超耐候性。户外使用可达20年以上。耐腐蚀性和耐化学品，抗渗透性能好。物理力学性能，后加工性能好。耐污染性能好。良好的耐温性，涂层可在-60 - 150 范围内长期使用。

聚偏氟乙烯PVDF（聚偏氟乙烯）氟碳树脂在高耐候涂料中的应用

聚偏氟乙烯PVDF涂料以其的耐候性、耐化学品性、耐污染性、易维护性等，在户外建筑领域有着的应用市场和前景。

苏威是一家的PVDF生产商，新投放中国市场的Solef5130是基于新一代技术平台的高分子量（110万）高粘结力产品。主要应用于动力锂电池生产，对磷酸铁锂和锰酸锂材料有极好的粘结力。通常来说PVDF的分子量越大粘结力就越高。但从Solef5130问世后此规律打破。Solef5130提供数倍于常规PVDF的粘结力，且对剥离力，充放电循环和耐温也有相当程度的改善。从2013年1月起该产品小包装为20KG/桶。

其他美国苏威PVDF产品：需要请联系客服

PVDF美国苏威1008

PVDF美国苏威1008-001

PVDF美国苏威1015(粉)

PVDF美国苏威20810-0.1

PVDF美国苏威20810-19

PVDF美国苏威20810-20

PVDF美国苏威20810-3

PVDF美国苏威20810-30

PVDF美国苏威20810-32

PVDF美国苏威20810-47

PVDF美国苏威20810-55

PVDF美国苏威21216(粉)

PVDF美国苏威460-NC

PVDF美国苏威6008

PVDF美国苏威6008/0001

PVDF美国苏威6010 NC

PVDF美国苏威6010(粉和颗粒)

PVDF美国苏威6020(粉和颗粒)

PVDF美国苏威720

PVDF美国苏威HR460

PVDF美国苏威TA-11008/0001

PVDF美国苏威TA-11010/0001

PVDF美国苏威TA-6010/0000

PVDF美国苏威TA-60512/0000

PVDF美国苏威TA-BS110/0130

**【物理化学性能】**：PVDF具有优良的耐化学腐蚀性、优良的色变性和耐氧化性。

PVDF具有优良的性、柔韧性、很高的抗涨强度和耐冲击性强度。

PVDF具有优良的耐紫外线和高能辐射性。

PVDF亲水性较差。

**【主要用途】**：PVDF应用主要集中在石油化工、电子电气和氟碳涂料三大领域，是目前含氟塑料中产量名列位的大产品。由于PVDF良好的耐化学性、加工性及抗疲劳和蠕变性，是石油化工设备流体处理系统整体或者衬里的泵、阀门、管道、管路配件、储槽和热交换器的材料。

PVDF良好的化学稳定性、电绝缘性能，使制作的设备能满足TOCS以及阻燃要求，被应用于半导体工业上高纯化学品的贮存和输送。

PVDF是氟碳涂料主要原料，由于PVDF树脂具有的耐候性，可在户外长期使用，无需保养，该类涂料被应用于发电站、机场、高速公路、高层建筑等。另外PVDF树脂还可以与其他树脂共混改性，已经应用于建筑、汽车装饰、家电外壳等。

**【注塑工艺】**：PVDF可用一般热塑性塑料加工加工，如热压、挤出、注射、传递模塑等成型工艺加工成各种复杂形状的制品和制件。

弘誉塑化长期供货，诚信合作，资料，，欢迎新老客户前来洽谈、订购!

包装和存储：

- 1、装在双层聚乙烯塑料袋内，再装入硬质纸桶，每桶净含量20公斤。
- 2、应贮存于清洁干燥的仓库内。
- 3、本品应避免350 以上温度下加工、使用，防止分解产生有毒气体。