

三网合一光纤配线架（三网融合ODF机柜）规格图文说明

产品名称	三网合一光纤配线架（三网融合ODF机柜）规格图文说明
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	规格:齐全 材质:不锈钢，冷轧钢板
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

288芯三网合一ODF光纤配线架各种配置详细介绍-----对于买通信网络288芯三网合一ODF光纤配线架来说，很多人认为是件头疼的问题，因为便宜的288芯三网合一ODF光纤配线架不敢买，贵的288芯三网合一ODF光纤配线架又嫌贵，面对动辄几百、几千的通信产品设备消费，真的头疼不已。而且买通信网络288芯三网合一ODF光纤配线架期间还得防范黑心导购的忽悠，总之本来高兴的事情，到头来成了烦恼的事情，笔者就为大家推荐宏旭通信设备有限公司通信产品288芯三网合一ODF光纤配线架，不仅可以让你省去不少钱，也消除了你的后顾之忧。

三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线架、三网合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架、三网合一光纤机柜、三网合一机柜、三合一光纤机柜、三合一机柜、三网合一网络机柜、三合一网络机柜

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯

材质：冷轧板、不锈钢

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波宏旭通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

光纤配线架（ODF）用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高，出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线

架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块及无线基站的中小型配线系统。

2外观结构

1、机架结构形式

1) 机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。

2) 机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍，推荐选用300mm、450mm及600mm。

3) 机架外形尺寸的偏差不超过 $\pm 2\text{mm}$ ；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。

宁波宏旭通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，产品介绍如下：

光配系列（ODF）：SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

总配系列（MDF）：10回线保安排，16回线保安排，25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架。各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。288芯三网合一光纤配线架结构尺寸详细介绍 三网合一光纤配线架厂家、【宏旭通信】共建共享三网融合光纤配线架供应、144芯288芯576芯720芯光纤配线架销售地区：华北、华南、华中、华北、西北、西南、东北、宁波宏旭通信为移动、电信、广电生产供应GPT-2000VII三型光纤配线架、GPT-2200VII型光纤配线柜、GPT-2000型ODF配线架三网合一光纤配线架、中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架（Fiber Optic Distribution frame），又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。