

维谛UPS电源ITA 20k00AE3A02C00 性能分析

产品名称	维谛UPS电源ITA 20k00AE3A02C00 性能分析
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:ITA 20k00AE3 规格:20KVA
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

维谛UPS电源ITA 20k00AE3A02C00 性能分析

5-10 kva仅2u高，高层度仅400 mm；16-20 kva仅3u高，高层度仅500 mm

标配tcp/ip网络接口及干接点接口，用户可通过网络或集中监控管理平台(如我司rdu监控系统)直接访问并管理ups

ita2标配大尺寸lcd显示屏，lcd屏具有重力自适应功能，可自动识别ups的安装方式(塔式/机架式)

当配置电池模块时，ita2可自动识别电池模块数量，同时可对电池后备时间进行预测，预测精度提升至10%以内

兼容输入输出隔离变压器、输入柴油发电机等设计

基于全新的系统级可靠性设计，ita2除了可以应用在传统商用领域外，更可以适应轻工业、高海拔、船用、车载等场景

电池节数12、16、20节灵活可调(16/20k为24、32、40节)

支持塔式和机架式安装方式，高度仅2-3u

艾默生ups电源ita-05k00ae1102c00参数

维谛ups电源输入参数

额定电压：220vac/230vac/240vac（相）

相电压范围 :176vac ~ 288vac时 满载工作

100vac ~ 176vac时 线性递

100vac时 半载工作

额定频率 : 50hz/60hz

频率范围 :40hz ~ 70hz

功率因数 :满载时 , 0.99 ; 半载时 , 0.98 ; 10kva 三进单出模式下满载时 0.95

艾默生ups输出参数

额定功率 : 5kw

电压 : 220vac/230vac/240vac (单相输出)

频率同步范围 : 额定频率 \pm 3hz。可设定范围 : \pm 0.5hz ~ \pm 5hz

频率速率 : 0.5hz/s。可设定范围 : 0.2/0.5/1hz/s (单机) , 0.2hz/s (并机)

额定功率因数 : 1

峰值因数 : 3 : 1

电压失真度 : < 2% (线性负载) , < 5% (非线性负载)

动态响应恢复时间 : 60ms