

# MODF光纤配线架开放式配线柜功能性能

产品名称	MODF光纤配线架开放式配线柜功能性能
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

MODF光纤配线架开放式配线柜功能性能MODF光纤总配线架适用新建机房独立光纤跳接场景、MODF光纤配线架开放式配线柜功能性能MODF总配线架深受新老顾客信赖现有机房独立光纤跳接场景。MODF光纤配线架开放式配线柜功能性能该产品采用传统MDF式的线缆管理方式，即直列模块部分为外线侧，提供室外光缆固定、汇流、熔接与终端功能；MODF光纤配线架开放式配线柜功能性能MODF总配线架好横列模块部分为内线侧，提供室内设备光纤光缆的终端或熔接与终端功能；整个架体，具有对跳纤的路由、挂放、调度等管理功能。

可靠的光缆引入、固定保护装置，同时适用于带状光缆及非带状光缆操作

水平、垂直及前后走纤槽道，方便并架、架间跳接

无交叉跳线路由，多层跳线槽道，实现光纤跳线分流，并确保光纤、光缆弯曲曲率半径大于37.5mm

具有储纤盘片存储冗长跳纤，干净整齐，便于查找，实现跳纤精细化管理

## 室内光纤总配线架

### 产品描述

光纤总配线架是一种用于实现光缆光纤连接调度的设备。主要适用于光传输网络和光传输设备之间，以及接入网中光纤、用户光缆之间的光交接点。可采用交叉连接和直接连接两种方式，方便的实现两种光纤的连接、分配和调度。

### 主要技术参数

工作温度：-40 ~ +60

环境湿度： 95% ( +40 时 )

大气压力：70 kPa ~ 106 kPa

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

耐电压(V)：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V ( DC ) /1min

连接器插入损耗(dB)： 0.3dB

回波损耗(dB)：PC型 45dB , UPC型 50dB , APC型 60dB

本公司从事于网络通信设备为主的研发、生产、销售及售后一条龙服务的新技术企业。公司以优良品质，真诚信誉作为生存和发展的根本，并倡导环保，所有产品严格执行BellcoreTA-NWT-001209工业标准，均按照通信行业标准进行生产。产品品种\*\*\*、工艺精湛、\*\*\*、\*\*\*，是国内外产品的理想选择。客户来自于电信、网通、移动、联通、电力、铁路等各个领域。\*\*\*产品与服务得到\*\*\*广大\*\*\*客商的首肯。

主要产品有：

光配系列（ODF）：分纤箱、分光箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光缆交接箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

总配系列（MDF）：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳