

GPO-3板 红色UPGM-203板 不饱和聚酯玻璃纤维毡板材 加工散切 异型板，工型

产品名称	GPO-3板 红色UPGM-203板 不饱和聚酯玻璃纤维毡板材 加工散切 异型板，工型
公司名称	东莞市南庄塑胶实业有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新民社区顺和路29号首层5号铺（ 注册地址）
联系电话	13620035820

产品详情

欢迎加工散切，异型板，工型，L型，U型，王型，加工件。板材1MM—50MM，型材另报

GPO-3，又称 UPGM-203，指的是不饱和聚酯玻璃纤维毡板材料，机械和电气用，高湿下电气性能好，中等温度下机械性能好，具有阻燃性，耐电弧和耐抗漏电痕迹性能佳。

规格：0.8~100mm，914×1828mm，1220×2440mm

颜色：白色、棕红色，黄色等

电绝缘性

所有电绝缘层压制品是天生的优质绝缘体。在此按照等级特征，利用其佳化的特殊性能，在工程技术领域被广泛的应用于电气方面。阻燃性能 Grades 1580和UTR是UL-rated V-0。Grade UTR不含卤素，系统在着火时发烟及毒烟都非常少。

机械强度 高强度玻璃纤维增强聚酯层压材料不会粉碎。因其隔离属性，刚性层压材料提供了结构支持。易曲的层压材料可利用于小弯曲直径为19mm的应用。

耐热性能 Durostone Glastic 层压材料在升温过程中提供了卓越的保护特性和空间稳定性。这些层压材料在120-210 电子和130-210 机械范围内有着UL温度额定指标。

易成型

这些材料利用标准的金属操作设备可轻松加工成型。可以冲压、钻孔、机械加工、剪切和磨砂。Grade

UTR在加工中心因其易于高速制作成型而闻名。Grade 1580冲孔干净迅速。