

GB17565-2007广州越秀区保密室甲级防盗门 番禺枪库弹库门厂家

产品名称	GB17565-2007广州越秀区保密室甲级防盗门 番禺枪库弹库门厂家
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 材质:钢质或304不锈钢
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

GB17565，2007枪库室防爆门、甲级双锁防盗门：1.门框材料采用5.0mm钢板折弯、焊接成型，门框四周采用三元乙丙防水胶条；2.门扇主板采用3.0mm钢板，第二次采用锰钢板，第三层防火、防腐、耐高温复合材料；3.第四层夹层2.0mm钢板，后盖板采用1.2mm的碳素钢板；4.配置两套承重特种铰链。并带有圆形手轮开启。门上要有显示门关与开的指示灯；5.外门扇预留联接机械锁、联动结构、电机锁接口：可配置安装一把电控锁，两把机械钥匙锁，电控锁与机械钥匙锁可单独开门。

特制甲级防盗门参照中华人民共和国国家标准《防盗安全门通用技术条件》（GB 17565-2007）中对防盗安全门有关技术标准，特殊安全门的外观及尺寸、板材及材质、锁具、防盗安全性能等项目技术参数如下：（一）外观及尺寸1、门框、门扇构件表面平整光洁，无明显凹痕和机械损伤；铭牌标志端正、牢固、清晰。门扇内优质钢构件表面均进行防锈处理，涂层均匀，没有明显的流挂、脱落、露底等缺陷。产品的表面平整，并无明显凹痕和机械损伤。2、门的尺寸根据门洞的尺寸定做。3、门框、门扇尺寸检验：3.1钢门框上有锁孔时，其与锁舌（栓）的ZUI大配合间隙不大于3mm；3.2门扇与门框的搭接宽度不小于8mm,门扇与门框配合活动间隙不大于4mm；3.3门扇与门框铰链边贴合面间隙不大于2mm，门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不大于3mm；3.4门扇在30kg沙袋软冲击载荷作用9次后，不产生大于3mm的凹变形；3.5门框与门扇的周边间隙不大于2mm。门框与门扇的表面应平整，外表面的平面度不大于2mm，内表面的平面度不大于4mm。