BOA-H导热油截止阀 德国KSB波纹管截止阀

产品名称	BOA-H导热油截止阀 德国KSB波纹管截止阀
公司名称	西格沃阀业（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区漕泾镇中一西路12-2号三层（昭缘经发）
联系电话	021-31007065 18149703573

产品详情

德国
凯士比KS
B波纹管蒸汽截止
阀，销售服务热线：西格沃阀业（
上海）有限公司现货供应KSB截止阀
采用金属波纹管密封技术制造，高性能的弹性金属波纹管，伸缩疲劳寿命特别长。采用波纹管密封的设计，完全消除了普通截止阀阀杆填料密封老化快易泄露的缺点，不但提高了使用能源效率，增加生产设备安全性，减少了维修费用及频繁的维修保养，还提供了清洁安全的工作环境。

设计规范： 阀体材：铸铁 / 碳钢 / 锻钢 / 不锈钢 / 球墨铸铁阀体材质：（EN标准）1.4408; GP240GH+N; JL 1040; JS 1025; P250GHzui低温度：-60Czui高温度：450C阀瓣/阀栓材质：金属-金属阀座主要优点：1、波纹管截止阀，其关键部件金属波纹管，下端与阀杆组件采用自动滚焊焊接，上端与连接板自动滚焊接，在流体介质和大气之间形成一个金属屏障，确保阀杆零泄漏；2、阀瓣采用锥形设计，密封面与介质成流线形，密封性能更好，使用寿命更长；3、双重的密封设计（波纹管+填料）若波纹管失效，阀杆填料也会避免泄漏，并符合国际密封标准；4、阀盖上自带有加脂接头，可直接对阀杆、螺母和轴套进行润滑，不像传统的只对螺纹加润滑油；5、人体工程学设计手轮，使用寿命更长，操作轻松便捷，更安全可靠；德国凯士比KSB波纹管蒸汽截止阀应用于：温度：-20℃~350℃，公称压力：PN1.6~4.0Mpa的热油系统、蒸汽系统、冷热水系统等。