

珠海聚氨酯黑白料、广东珠海聚氨酯保温板、广东珠海聚氨酯保温管

产品名称	珠海聚氨酯黑白料、广东珠海聚氨酯保温板、广东珠海聚氨酯保温管
公司名称	珠海市香洲华硕商行
价格	19000.00/吨
规格参数	材质:聚氨酯黑白料 产地:美国 产品类别:聚氨酯保温材料
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 珠海市香洲区翠香路117号
联系电话	86-0756-3823686

产品详情

材质	聚氨酯黑白料	产地	美国
产品类别	聚氨酯保温材料	产品种类	聚氨酯原料
导热系数 (常温)	0.035	等级	优
低温弯折	100	断裂伸长率	100
规格	25	抗弯强度	150
抗压强度	150	品牌	日东
使用温度	150	芯材	聚氨酯保温材料
形态	气泡状	形状	原料
应用范围	保温		

珠海金华美保温建材,座落于珠三角西口岸--珠海经济特区.||本公司是以五大生产厂家联营销售耐火保温、隔热吸音、石棉、橡胶制品的骨干企业||本公司涉及离心玻璃棉制品、橡塑海绵制品、岩棉制品、硅酸铝制品、聚乙烯 (pef) 制品、泡沫xps挤塑板、聚氨酯发泡制品复合硅酸盐制品、波浪吸音棉制品、铝箔伸缩软管制品、空调托码、出风口制品、硅酸钙、珍珠岩、保温涂料制品等。产品广泛用于热电、火电、建筑、石油化工、冶金、船舶机车、航天航空、中央空调、冰箱制冷等行业。本公司一直“以人为本、创新求实、信誉至上”的经营理念为方针。多年来本公司凭借着产品优良的品质、稳定的性能、合理的价格、完善的服务、诚信的行为铸就了自己的品牌。从而在市场竞争激烈的今天,脱颖而出,成为同行业中的佼佼者。本公司秉承安全、理性、持续发展的战略思想,坚持求实进取,团结奉献的创业精神,以高质量产品,诚信的服务泽惠大众,服务社会,用我们的智慧和激情去描绘百年宏伟蓝图。欢迎新老客户光临指导;洽谈业务.选用硬质聚氨酯作为建筑保温材料的优势1、硬质聚氨酯导热系数低,热工性能好。当硬质聚氨酯容暮为35~40kg/m³时,导热系数仅为0.018g~0.023w/(m.k),约相当于eps的一半,是目前所有保温材料中导热系数最低的。2、硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上,属于憎水性材料,不会因吸潮增大导热系数,墙面也不会渗水。3、硬质聚氨酯防火,阻燃,耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后,是一种难燃的自熄性材料,它的软化点可达到250摄氏度以上,仅在较高温度时才会出现分解:另外,聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰,这层灰有助隔离下面的泡沫。

能有效地防止火灾蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。

5、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。6、聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏。7、综合性价比低。虽然硬质聚氨酯泡沫材的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用的大幅度减少而抵消。8、产品用途本公司生产的硬质聚氨酯保温大板材可广泛用于彩钢夹芯板、中央空调、建筑墙体材料、冷库、冷藏室、保温箱、化工罐体等领域。