

珠海岩棉管、珠海岩棉板、珠海岩棉、珠海岩棉毡、珠海保温棉

产品名称	珠海岩棉管、珠海岩棉板、珠海岩棉、珠海岩棉毡、珠海保温棉
公司名称	珠海市香洲华硕商行
价格	480.00/立方米
规格参数	材质:岩棉 产地:珠海 产品类别:岩棉制品
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 珠海市香洲区翠香路117号
联系电话	86-0756-3823686

产品详情

材质	岩棉	产地	珠海
产品类别	岩棉制品	产品种类	保温管
导热系数(常温)	0.035	等级	A
低温弯折	50	断裂伸长率	50
规格	1000	抗弯强度	50
抗压强度	50	品牌	华能
使用温度	600	芯材	岩棉
形态	纤维状	形状	椭圆
应用范围	工业		

岩棉制品主要技术性能指标
 技术性能 技术指标 备注
 导热系数 w/(mk) 0.026-0.035

常温渣球含量% (颗粒直径) 0.25 10以下 符合gb11835-89不燃性 a 符合gb5464纤维直径 (μ) 4-7

工作温度 () -268-700 酸度系数 > 1.5

sio2+al2o3-----cao+mgo吸湿率 (%) < 5

密度公差 (%) ?0 符合gb11835-89 适用范围广

岩棉制品用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。岩棉板、防水岩棉板

规格(mm):1200 厚度(mm):30-100 特殊规格根据要求定做 容重(kg):60-150kg/m3 用途: 广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙、吊顶及内外墙的保温

和吸音电话：0756—3823686 传真：0756—3890559