

实验室通风柜厂家内蒙古辉扬实验室设备有限公司

产品名称	实验室通风柜厂家内蒙古辉扬实验室设备有限公司
公司名称	内蒙古辉扬实验室设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	辉扬:辉扬实验室设备 实验室通风柜:通风柜 内蒙古:呼和浩特
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区大北街恒昌商城402
联系电话	13684719989

产品详情

通风柜品质描述及使用说明

根据美国KEWAUNE和FISHER HAMILTON两大公司通风柜生产原理进行研发设计,规格尺寸:1200/1500/1800mm*800mm*2350mm。

一, 材质:

1, 外壳材质为:1.2mm厚上海宝钢产优质镀锌冷轧板,经喷砂,除锈,酸洗,表面磷化,内质烘干,机械抛光等多道工序处理后,外部

环氧树脂

喷涂,拥有良好的耐酸碱腐蚀性,表面光滑,防水,防爆,抗冲击。涂层厚度为0.5mm,附着力达到GB/T9286-98标准。

2,

操作台

面:美国威盛亚12.7实心理化板,四周做收水边沿,因此具有抗化学腐蚀(耐149种酸碱试剂),耐高温,耐水,平衡菌落,耐辐射热,易清洁保养,耐刮磨,耐冲击等特性,被全国600多所高等院校广泛采用。

3, 内衬板及导流板均采用美国威盛亚6mm实芯倍耐板,防腐,阻燃防爆,防水,抗划痕,表面光滑,通风柜内设三位排风孔,能够及时完全排除有害气体。内衬板及导流板固定

铆钉

外装自行开发设计的密封扣,美观大方起到防腐,防水作用。

4, 通风柜前端设置强劲下补风装置,此设计确保了进风量的同时,使导流风向更具操作安全性。

5, 无框式透过

采用后置式平衡系统,带有轴承设计的配重滑轮使视窗开启更加坚固和滑动自如,视窗采用6mm安全钢化玻璃,防爆性能良好。

6, 通风柜内置小水杯,材质为高密度pp,耐腐蚀,表面光滑。水***为加厚铜质,进口陶瓷阀心,使用寿命可达50万次,静态较大耐压35帕,表面高亮度EPOXY (环氧树脂)涂层,耐腐蚀,耐热,防紫外线辐射,均为宝岛台雄产品。(可选用遥控水嘴)

7, 电源插座采用飞雕118系列6孔万用插座,适用欧标及国标插头,电机开关及知识等均为德国施耐德产品,照明采用30W*2飞利浦日光灯,工作面亮度标准为450LUX。

8, 依据人体工程学原理研发的斜背式控制面板,是操作人员面对流程一目了然。

9, 通风柜控制面板设计为可拆装式,可随意加装电路,水路,气路控制开关,不会影响通风柜整体结构和原有的安全指标,方便维修。

10, 触摸式风机开关及风阀开关,控制面板设置梅兰日兰32C-16漏电保护装置,操作简便更显安全性能。

11, 可选配件:(1)宝岛台雄气体考克

(2)风机

(3)麦芝西柏PVC,风焊连接