

珠海抗裂砂浆 细沙 珠海

产品名称	珠海抗裂砂浆 细沙 珠海
公司名称	珠海市香洲华硕商行
价格	1300.00/吨
规格参数	材质:细沙 产地:珠海 产品类别:抗裂砂浆
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 珠海市香洲区翠香路117号
联系电话	86-0756-3823686

产品详情

材质	细沙	产地	珠海
产品类别	抗裂砂浆	产品种类	墙体材料
导热系数(常温)	0.056	等级	1型
低温弯折	100	断裂伸长率	100
规格	25kg	抗弯强度	100
抗压强度	3000帕	品牌	金华美
芯材	细沙	形态	混合物
形状	混合物	应用范围	XPS外墙保温系统

商品描述：聚合物抹面抗裂砂浆(简称：抗裂砂浆)是一种具有优异防水、抗渗、抗裂性能的特殊聚合物干混砂浆，是以进口高分子聚合物改性材料和高模高弹性耐酸碱纤维复合而成的单组份干混料，现场施工加水搅拌即可使用。主要施工于各种墙体保温面层，形成优异抗裂防渗面层，有利于保护保温基层的综合性能。提高保温面层界面的亲和性，为后序面饰材料施工提供优异的界面基层。本产品为复合硅酸铝、膨胀玻化微珠、胶粉聚苯颗粒保温砂浆或面层专用抹面抗裂砂浆，同时也适用于eps、xps保温面层及各种保温砂浆面层做表面抗裂处理。特性：1、优异的抗裂、防渗性能，耐侯性能良好
2、附着强度高，与各种墙面基材有很好的亲和性
3、墙体保温砂浆面层施工中需加网格布处理，有很好的整体抗裂效果和防渗性能
4、在保温面层形成很好的界面层，便子后序施工
5、质量稳定，施工方便，现场直接加水搅拌即可涂抹。省工省时，降低综合成本。

项目	性能名称	指标要求
抗裂砂浆	柔韧性(28d压折比)	3
	可操作时间(h)	2
	24h吸水量(g/m ²)	1000
	抗裂性	5mm以下无裂纹

透水性(24h,ml)	3
水蒸气透过湿流密度(g/m ² · s)	1.00
拉伸粘结强度(mpa)	0.7
浸水拉伸粘结强度(mpa)	0.5
可操作时间内拉伸粘结强度(mpa)	0.7

a)