

莱姆传感器LF505-S/SP15原装假一罚十

产品名称	莱姆传感器LF505-S/SP15原装假一罚十
公司名称	瑞龙祥（天津）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:lem 型号:lf505-s/sp15 产地:瑞士
公司地址	天津自贸试验区（空港经济区）环河北路空港商务园东区8号楼A322房间
联系电话	13381306312 13381306312

产品详情

供应LEM/莱姆传感器LF 505-S/SP15原装假一罚十

LEM代理产品特性传感器是否进口否产地德国加工定制否品牌LEM/莱姆型号LF 505-S/SP15订货号LF 505-S/SP15货号LF 505-S/SP15产品用途安全规格传感器是否跨境货源否霍尔传感器是一种磁传感器。用它
可以检测磁场及其变化，可在各种与磁场有关的场合中使用。 ，这一现象是霍尔(A.H.Hall，1855—1938)
于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体、导电流体等也有这种效应，而半导体的霍尔
效应比金属强得多，利用这现象制成的各种霍尔元件。霍尔传感器是一种磁传感器。用它
可以检测磁场及其变化，可在各种与磁场有关的场合中使用。 ，这一现象是霍尔(A.H.Hall，1855—1938)
于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体、导电流体等也有这种效应，而半导体的霍尔效应比金
属强得多，利用这现象制成的各种霍尔元件。霍尔传感器是一种磁传感器。用它
可以检测磁场及其变化，可在各种与磁场有关的场合中使用。 ，这一现象是霍尔(A.H.Hall，1855—1938)
于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体、导电流体等也有这种效应，而半导体的霍尔效应比金属强得多，
利用这现象制成的各种霍尔元件。电流传感器传感器连接到单片机的外部中断，在各类流量仪表中其使
用量占居。应用范围广泛，实际量计通常亦备有累积流量装置，做总量表使用，而总量表亦备有流量发
讯装置。对于交交变频器，省去了直流的中间环节，光被遮挡，光电开关便动作。输出一个开关控制信
号，切断或接通负载电流，从而完成一次控制动作。槽形开关的检测距离因为受整体结构的限制一般只
有几厘米。就可使检测距离加大。由一个发光器和一个收光器组成的光电开关就称为对射分离式光电开
关，简称对射式光电开关。它的检测距离可达几米乃至几十米。使用时把发光器和收光器分别装在检测
物通过路径的两侧，检测物通过时阻挡光路，收光器就动作输出一个开关控制信号。把发光器和收光器
装入同一个装置内，在它的前方装一块反光板，利用反射原理完成光电控制作用的称为反光板反射式（
或反射镜反射式）光电开关。正常情况下，发光器发出的光被反光板反射回来被收光器收到；一旦光路
被检测物挡住，收光器收不到光时，光电开关就动作，输出一个开关控制信号。电流传感器LF505-S/SP15
LV100-1200/SP8LA100-P/SP50HO10-P/SP50LT308-S7/SP1HAT1200-SLTS25-NPLF205-S/SP3HLSR20-PLT10000
-SHAL200-S8-4 FQ-SSYY561120FSMT 1X0.095-304-CDC8-8FN-3Y-50(0-4000psi)IBF-B-6224-N-D-
SSQR4004SK3PXF5FIF8-8 FQ-SSM12MSC1/2N-316785EN6A-B6LJ2-SSP8-6 RB-
SSC4-4FN-3QR4003SK4PXXFSMIIMUT12FN-1E4-4FN-38A-C8L-1-SSGV-MNA-K21-E-M16 C6LO-S

瑞龙祥（天津）科技有限公司专注于LEM传感器产品的销售，通过了质量体系认证并取得了进出口贸易权。在新能源、电气自动化行业提供产品及服务的公司。

我们在LEM同仁的支持帮助下,多次组织客户参观LEM工厂、协助客户进行产品使用方案的制定。从产品售前、售中、售后的方案制定,公司也从一个销售型公司逐步发展为综合性公司。

凭借LEM（莱姆）产品的可靠性和公司的技术支持莱姆产品在中国能源、电力、新能源等领域得到广泛认可和应用。

选择莱姆，瑞龙祥的团队为您的抉择，提供一系列完善的技术保障，我们一定会是您可信赖，依赖的朋友。

根据公司业务发展需求以及为了满足各地客户的服务要求，我们设置了天津总公司、华中办事处、北京办事处。采取当日就近发货、售后服务24小时到达客户现场。