

# 日本东丽 CM3004G-30 玻纤30% 阻燃V0 日本东丽 CM3004G-30 玻纤30% 阻燃V0

产品名称	日本东丽 CM3004G-30 玻纤30% 阻燃V0 日本东丽 CM3004G-30 玻纤30% 阻燃V0
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

### Amilan CM3004G-30 物性表

#### 基本编号

[E41797-233437](#)

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

添加剂

阻燃性

特性

卤化

部件标识代码

阻燃性

>PA66-GF30FR

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

1.59

收缩率

垂流流动方向 : 3.00 mm 1

0.60 到 0.90

吸水率  
流动方向 : 3.00 mm 2 0.20 到 0.50

23 ° C, 24 hr 0.60

饱和, 23 ° C 4.0

### Amilan CM3004G-30 物性表

物理性能  
干燥调节后的单位制测试方法 1.59

### 收缩率

垂直流动方向 : 3.00 mm 1 0.60 到 0.90

流动方向 : 3.00 mm 2 0.20 到 0.50

### 吸水率

23 ° C, 24 hr 0.60

饱和, 23 ° C 4.0

