

PET打包带（机用）聚酯

产品名称	PET打包带（机用）聚酯
公司名称	湖州亿莱得包装制品有限公司
价格	9.00/kg
规格参数	材质:聚酯 厚度:0.6-1.2（mm） 宽度:9-25（mm）
公司地址	湖州三天门（104国道旁）
联系电话	86 0572 2359326 15067205100

产品详情

材质	聚酯	厚度	0.6-1.2（mm）
宽度	9-25（mm）	抗拉强度	优
重量	20（kg）		

pet打包带（塑钢带）的主要特性有：1、较好的抗拉力。既有钢带的抗拉力，又具有延展性能好，更能确保您的产品运输安全。2、延伸小。延伸变化小，仅是聚丙烯带（pp带）的六分之一，膨胀物包装后体积不再变化，能保持拉紧力。3、较强的耐温性能。pet打包带的熔点在260度，能长期在120度环境下使用不变形。4、经济效益好。密度仅为钢带密度1/6，单位长度的价格相对较低。5、美观漂亮、提升货物档次。pet打包带不生锈，具有晶莹剔透的外观，货物在外观上便可令人赏心悦目。6、柔韧性佳，操作方便。pet打包带没有钢带锋利的边缘，不会划伤包装物，更不会伤手，大大提高工作效率。7、连接方便。pet打包带既可用钢扣压接，也可用手动、自动打包机电热熔连接和超声波摩擦熔接。