

	(标准)	高度					
hyd-850a	w850mmh600mm	810mm	9,12,15mm	2sec./perstrap	80 kgs	220,240,380v50/60hz, 3相	w 1600mmd 590mmh 1500mm

dsi自动捆扎机（自动打包机）的主要特性：1.

电机 + 减速机 + 凸轮运作，完全免加油，捆包结束电机马上停止运转（省电）；

2. 紧缩力强不打滑，齿形结构粘合，高强度切割刀，性能好，寿命长；

3. 机芯及控制体壳为整体压铸成型的铝美合金，永不生锈；

4. 且零部件均由电脑数控机床精密制作，机械运作柔和、耐久性卓越、功能完善；

5. 松紧和储带均可自行调节；

6. 尤其配合使用超薄优质带更佳！成本可降低30-50%。半自动打包机价格，半自动捆扎机价格咨询请电话联系联系。。。

技术参数：

机械尺寸	w1630 x d600 x h1540mm(arch w850 x h600)
重量	net.245kgs(shipping w"t;280kgs)
适用带宽	polypropylene width;9,10,12,16mm
电源	1.05kva 1ph,100v-240v,50/60hz3ph,200v-480v,50/60hz
捆包速度	2.3sec/min.a cycle (arch w850 x h600)
弓架尺寸	width:550~2850mm height:250~1800mm
捆紧力	5~80kg
台面高度	3 820mm/ 740mm3 685mm/4 725mm/615mm