

全自动桶装水灌装线 美邦

产品名称	全自动桶装水灌装线 美邦
公司名称	廊坊市美邦包装机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美邦 型号:DXGF-300 功率:5.4 (kw)
公司地址	廊坊廊坊市广阳区南尖塔镇政府北侧
联系电话	0316-2168580

产品详情

品牌	美邦	型号	DXGF-300
功率	5.4 (kw)	外形尺寸	270x490x56
灌装头数	4	灌装量	11.225L,19.925L (ml)
适用瓶高	150-500 (mm)	适用瓶径	28-120 (mm)
生产能力	450-2000 (罐/分钟)	灌装精度	98 (%)
包装类型	桶	工作原理	常压
适用对象	碳酸饮料、矿泉水、纯净水	适用行业	餐饮、食品
物料类型	液体	自动化程度	全自动

桶装灌装机

主要性能特点

- 1.整体不锈钢机架，304板材，无锈蚀
- 2.进口plc程序控制，德国图尔克光电检测，进口电器元器件，运行可靠
- 3.主机冲洗工序先经过80-85度热键水冲洗2次每次20秒，控夜，再经过2次热情水冲洗，控水，2次消毒液循环冲洗，控夜，2次臭氧水循环冲洗。2次无菌水循环冲洗，2次控。每桶要经过长达200秒的内外冲洗，冲洗干净彻底。
- 4.进口旋转喷头，多角度多层次强力喷淋
- 5.压力式密封等液面灌装，灌装精度高，不反水，液面高低可调。
- 6.链条式压盖机构，压盖平稳。

7.自动理盖系统含自动检测装置。

8.用户可选购：盖提升机和自动盖冲洗机构

主要性能特点：整体不锈钢架体，304板材，无锈蚀。进口plc程序控制，德国图尔克光电检测，进口电器元器件，运行可靠。主机冲洗工序先经过80-85度热碱水冲洗2次每次20秒，控液，再经过2次热清水冲洗，控水，2次消毒液循环冲洗，控液，2次臭氧水循环冲洗，2次无菌水冲洗，2次控。每只桶要经过长达200秒的多次内外冲洗，冲洗干净卫生彻底。压力式密封等液面灌装，灌装精度高，不反水。液面高低可调。链道式压盖结构，压盖平稳。自动理盖系统含自动检测装置。

电压：380v

功率：5.63kw

生产能力；600桶/小时

外型尺寸：4800*2580*1800（mm）

灌装头数：4个

气源压力：0.7mpa