

# 改性聚乙烯管件规格 改性聚乙烯管件 东方管业

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 改性聚乙烯管件规格 改性聚乙烯管件 东方管业 |
| 公司名称 | 广东东方管业有限公司             |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 佛山市顺德区杏坛镇东村工业大道南9号     |
| 联系电话 | 13825593280            |

## 产品详情

广东东方管业有限公司创立于1999年10月，是顺德东方企业集团投资创办的一家专业从事各种新型化学复合管道的开发、生产、销售及安装服务的高新技术企业。专业生产钢丝网骨架塑料复合管，聚乙烯电熔管件等产品。改性聚乙烯管件

对于给定的直径，压力的增长会明显地增强管子的输送能力；对于然气管道，增加压力和缩小管径可以同时选择，这样总成本将随之降低。因为：可节省管材；可挖更窄的沟以安装管道；管道可变得更小，以便于缠绕而减少联接(焊接)接头；管路变得更小，可以选择其它的安装技术。

### 2.2更薄的管壁

在通常的操作压力下，使用PE100材料制造的管材，其管壁可大大变薄。对于大口径的输水管，使用薄壁管，可以省材料和扩大管道横断面的面积，这样增大了管材的输送能力。如输送能力恒定，横截面的增大带来流速的降低，这样可通过更小的功率的泵实现输送，反而节省费用。

表2：使用PE100减少水管和输气管的管壁厚度 操作压力 PE80 PE100 节约材料 横截面增大 输送能力增强

水：1.0Mpa SDR11 SDR17 33% 16% 35%

水：0.4Mpa SDR11SDR17.6 35% 17% 24%

### 2.3更高的安全系数

如果管道的尺寸确定或是操作压力规定了，那么，在现今的各种聚乙烯管路系列中，使用PE100可确保高的安全系数。

### 2.4更高的硬度

PE100材料有1250MPa的弹性模量，改性聚乙烯管件价格，高于标准高密度聚乙烯树脂的950MPa，这使PE100管具有更高的环刚度。

东方管业是PE管材的专业生产厂家，生产口径de20-de1000mm，产品质量通过ISO质量管理体系认证，价格合理，售后服务完善，欢迎客户咨询洽谈。

广东东方管业有限公司创立于1999年10月，改性聚乙烯管件，是顺德东方企业集团投资创办的一家专业从事各种新型化学复合管道的开发、生产、销售及安装服务的高新技术企业。专业生产钢丝网骨架塑料复合管，聚乙烯电热熔管件等产品。

现在市场上钢丝网骨架塑料复合管的种类比较多，导致客户在选购管材时会比较的困难，为了帮大家解决这一问题，我帮大家总结了几点该管材的选购技巧，一起来看一下吧：

- 1、查看管道表面是否打的有编码，按照中国城乡建设行业标准CJ/T189-2007规定，管材表面，一定要打上厂家名称、规格、压力、执行标准、生产日期、批次等数据，如果没有这些编码的话，就是三无产品，避免使用。
- 2、注意观察管材内外是否均匀、光滑，有些劣质管内壁粗糙，和树皮相似，有的外表小气泡，这些都是产品不合格现象，建议不要使用，同时有的厂家生产的管子外表非常亮，这种是添加了亮光剂，也是不符合国家相关标准的，谨慎购买。
- 3、有条件的话尽量到厂家生产车间查看生产原料，质量上乘的钢丝网骨架塑料复合管原料要为原生料，不添加任何回收料、再生料，怎么判别是否为原生料呢？其采用PE100级聚乙烯颗粒，每一颗原生料都是较透明的乳白色颗粒，所有的生产线有个原料箱，里面98%为白色颗粒，有少数黑色颗粒，这个是色母，属于正常现象，但是如果原料箱有灰色或者其他五颜六色颗粒，那可以肯定是回收料、再生料了，这样的厂家生产的管子存在安全隐患，尽量不要购买。
- 4、检查是否有相关质检报告、合格证，这个基本上买材料都会要求，是一定要具有的资料。
- 5、取样送检，目前省级质检单位都可以检测复合管是否合格，主要检测外观、规格尺寸、受压开裂稳定性、剥离强度、热稳定性（200 °C）、熔体质量流动速率、短期静液压强度试验、强度试验、复合层静液压稳定性等。

广东东方管业有限公司创立于1999年10月，是顺德东方企业集团投资创办的一家专业从事各种新型化学复合管道的开发、生产、销售及安装服务的高新技术企业。专业生产钢丝网骨架塑料复合管，聚乙烯电热熔管件等产品。

钢丝网骨架塑料复合管用于给水工程及建筑中，由于工程需要量比较大，因此一般贮运的数量就非常多，一旦贮存不当就会导致复合管出现破损影响管材质量。所以如何贮运才可以保障管材的完好呢，为此小编给大家介绍几点关于复合管的贮运方法。

- 1、在运输、装卸、搬运和堆放管材和管件时，应小心轻放，不得划伤，避免油污和化学品污染严禁剧烈撞击和与尖锐物品碰触，不得抛、摔、滚、拖。
- 2、装卸时吊索应采用较宽的柔韧皮带、吊带或绳，不得采用钢丝绳或铁链直接接触吊装管材。管材宜采用两个吊点起吊，严禁用绳子贯穿其两端来装卸管材。
- 3、钢丝网骨架塑料复合管应存放在通风良好的库房或有顶的棚内，环境温度不宜超过40 。不宜露天存放，改性聚乙烯管件规格，防止阳光直射、暴晒。应注意防火安全，距热源不得小于1m。管材需露天存放时，应有防止阳光直射、暴晒的措施；管件不得露天存放。

4、管材应水平堆放在干净、平整的场地上，应避免弯曲管材，且应有防滚动、防坍塌措施。管件应逐层码堆，堆放高度不宜超过1.2m。

改性聚乙烯管件规格-改性聚乙烯管件-东方管业由广东东方管业有限公司提供。广东东方管业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东方管业——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市顺德区杏坛镇东村工业大道南9号，联系人：伍小姐。