

## 50KW三相静音汽油发电机现货

产品名称	50KW三相静音汽油发电机现货
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO50 品牌:大泽动力 额定频率 :50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

### 产品详情

50KW三相静音汽油发电机现货搭载大泽技术变频器，额定功率输出GAO品质电源，高效环保的发动机。优化设计的高强度机体结构，整机重量轻至30kg，单次加油后连续运行更长达8小时。能与不同功率大小的其他机组并联组合使用。全新优化设计。

静音汽油发电机在使用的时候在电源外，正电荷经电阻从高电势处流向低电势处，在电源内，靠电源的非静电力的作用，克服静电力，再从低电势处到达高电势处，如此循环，构成闭合的电流线。50KW三相静音汽油发电机现货所以，在直流电路中，电源的作用是提供不随时间变化的恒定电动势，为在电阻上消耗的焦耳热补充能量。一般用直流汽油发电机都是给手机和一些电脑充电使用。

三相静音发电机有这么多的优点：

1：静音发电机的使用区域广，广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、娱乐场所、医院、商场、工矿企业等对环境噪声要求严格的场所，作为常用或备用电源。

2：静音发电机的结构有：固定型静音发电机，移动式静音发电机。

3：显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB(A)(距机组1m处)。

4：全系列静音型汽油发电机组可在箱顶部吊装；

5：总体结构更紧凑，内置式大型卧式消音装置,噪音更低;静音型汽油发电机组

6：取消箱底进风的传统设计,防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积;

7：静音箱防水耐气候等级更高。

## 50KW三相静音汽油发电机现货

型号：TOTO50

### 发电机参数

额定功率：50KW

大功率：52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

### 发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

消音装置：工业消声装置

发动机型号 TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：750kg

外形尺寸：2000\*980\*1100mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启