

PPH立式储罐

产品名称	PPH立式储罐
公司名称	宁夏蓝润环保技术开发有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:蓝润 型号:LRST-3 产地:宁夏吴忠
公司地址	吴忠市利通区汇埠金属物流园D2号商网外街1112号
联系电话	13995036389

产品详情

耐腐蚀性能（耐化学性能） PPH是一种非极性塑料，化学性能稳定，除和对其有软化或溶胀作用的有机化合物外，大部分化学介质均可储存。

耐热性 PPH软化温度为150℃，可在100℃下安全长期使用。

HDPE的软化温度100℃，可在60℃下长期安全使用。

焊接性能好，同材质产品可采用多种方法焊接，焊接系数可达0.9以上；
焊接质量好，焊缝强度与母体强度基本相同。

产品寿命长，正确的使用，寿命可超过20年；苛刻条件下也能保证使用10年以上。

无毒、卫生、环保，可储存食品类物质，材料可回收利用。密度：PP是所有合成树脂中密度小的，仅为0.90~0.91g/cm³，是PVC密度的60%左右。这意味着用同样重量的原料可以生产出数量更多同体积的产品。
力学性能：PP的拉伸强度和刚性都比较好，但冲击强度较差，特别是低温时耐冲击性差。此外，如果制品成型时存在取向或应力，冲击强度也会显著降低。虽然抗冲击强度差，但经过填充或增强等改性后，其机械性能在许多领域可与成本较高的工程塑料相竞争。