

## pph缠绕储罐

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | pph缠绕储罐                       |
| 公司名称 | 宁夏蓝润环保技术开发有限公司                |
| 价格   | 23.00/kg                      |
| 规格参数 | 品牌:蓝润<br>型号:LRST-3<br>产地:宁夏吴忠 |
| 公司地址 | 吴忠市利通区汇埠金属物流园D2号商网外街1112号     |
| 联系电话 | 13995036389                   |

## 产品详情

焊接性能好，同材质产品可采用多种方法焊接，焊接系数可达0.9以上；  
焊接质量好，焊缝强度与母体强度基本相同。

产品寿命长，正确的使用，寿命可超过20年；苛刻条件下也能保证使用10年以上。

无毒、卫生、环保，可储存食品类物质，材料可回收利用。PP属于结晶型聚合物，不到一定温度其颗粒不会熔融，不像PE或PVC那样在加热过程中随着温度提高而软化。一旦达到某一温度，PP颗粒迅速融化，在几度范围内就可全部转化为熔融状态。PP的熔体粘度比较低，因此成型加工流动性良好，特别是当熔体流动速率较高时熔体粘度更小，适合于大型薄壁制品注塑成型，例如洗衣机内桶。PP在离开口模后，如果是在空气中缓慢冷却，就会生成较大的晶粒，制品透明度低。果是在水中急冷（如下吹水冷法制薄膜），PP的分子运动被急速冷冻，不能生成晶体，此时的薄膜就是完全透明的。PP的成型收缩率是比较大的，达到2%以上，远远大于ABS塑料（0.5%）。PP的成型收缩率可以随着添加其它的材料种类及多少有所变化，这在制作具有配合尺寸的注塑制品时需认真加以考虑。PPH储罐立式储罐是PPH颗粒料经过加工而制成的塑料储罐。PPH储罐筒体是由PPH颗粒料经过挤出缠绕工艺加工成的，产品是一次成型、无焊接。而PP储罐是由聚丙烯板材焊接而制成的。从防腐蚀性来看，PP储罐立式储罐和PPH立式储罐防腐蚀性两者差不多。