

# PE钢带增强排污管用热缩套 管道链接用热缩套 管道接口处用热缩套

产品名称	PE钢带增强排污管用热缩套 管道链接用热缩套 管道接口处用热缩套
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

## 产品详情

PE钢带增强排污管用热缩套 管道链接用热缩套 管道接口处用热缩套

PE钢带增强排污管用热收缩管(带)连接是采用纤维增强聚乙烯热收缩带做内层,热收缩管做外层,热收缩管内表面涂有热熔胶,经加热后与的将相邻管端贴合紧箍连成一体的连接方法.连接要求

热收缩管连接一般用于管径小于1200mm的PE钢带增强排污管(大于1200mm以上的目前只能用纤维增强聚乙烯热收缩带沿接口缠两层外两加卡箍).连接时必须按照热收缩管(带)的工艺要求进行操作,首先应把连接部位的管材外壁打磨干净、对管材进表面处理,再将热收缩套于需连接的两管端,然后进行加热使热收缩管(带)的内壁与管材外壁粘合,待冷却后形成恒定的包紧力达到管材连接要求.

采用热收缩连接时,应将待连接管端对齐,尽可能不留间隙.

对热收缩套加热时,应注意火焰温度,可以从热收缩套中部往两边逐渐加热,也可以从一端向另一端逐渐加热,要把热收缩管与PE钢带增强排污管间的气体全部排除,使其与管材全部贴合,同时应使热熔胶从热收缩端口析出.