

SDII防水防腐剂

产品名称	SDII防水防腐剂
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉 规格:20公斤/桶 产地:广东
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

产品特点：

1、一种无色、无味、无毒、不燃的绿色环保产品。2、用于混凝土构筑物表面，不改变构筑物外观和结构，同时可加强与装饰面层的黏结，延长装饰面层的使用寿命。3、有高度的渗透性能，迎水面背水面均可使用。可渗透进混凝土结构内部，形成密实的性防水层，有效防止水、潮气、油脂、酸碱、霉菌、紫外线等的侵蚀，防止钢筋锈蚀。4、可增加混凝土的硬度与密实度，强化混凝土结构，提高混凝土的机械性能，抗物理磨损，可修补混凝土的微细裂缝，延长使用寿命，可用于新旧混凝土干燥或潮湿基面。

应用范围：

- 1.公路和桥梁路面、隧道、机场跑道、电厂的防腐抗渗。
- 2.可用于无菌制药车间、酒厂、食品加工厂、粮库库等的防渗、防潮、防霉变。
- 3.用于建筑物保护及化工防腐工程的防腐、防风化。
- 4.用于机场跑道、混凝土高速公路、隧道等增加混凝土强度,且无冰冻的危害。

施工工艺：

- 1、要点：保证即将施工的混凝土基层是完整的、干净的、密实的、没有大于0.3mm的缝隙。强度在C25以上。混凝土表面可以潮湿，但不能有明水。SD 高效防水防腐剂防水施工队伍进场之前总包单位需

将施工作业面的模板、脚手架和混凝土表面的浮浆、泥土等渣滓清理干净；将混凝土基层的穿墙螺栓孔钢筋割掉，用速凝水泥封实。检查是否有细微裂缝线，如有裂缝要采用修补的方法进行修补。修补可以采用此做法：沿着裂缝线凿出宽约5cm，深约3cm的V型槽，先喷SD 高效防水防腐剂一遍，然后用速凝水泥抹实（为了防止速凝水泥凝固过程中产生新的裂隙，凝固过程的几分钟内用刷子湿水多次养护），再喷SD 高效防水防腐剂一遍；墙上的蜂窝、麻面及漏筋处，须凿去表面的松散砼，用清水冲洗干净。待表层晾干后，喷SD 高效防水防腐剂一道，然后用速凝水泥抹实，再喷一道SD 高效防水防腐剂。

2、待整个混凝土基层面整理好以后，清扫干净，表面不能有明水（混凝土基面潮湿没问题）。为了达到喷量均匀的目的，宜在墙面弹出约2米宽的分格墨线。