

增城发电机出租提供应急电力供应

产品名称	增城发电机出租提供应急电力供应
公司名称	东莞市领航电力设备有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	品牌:康明斯 转速:1500RMP 电压:380V
公司地址	广东省东莞市常平镇还珠沥工业路92号102室
联系电话	18666870834

产品详情

增城发电机出租提供应急电力供应。我们提供应急电源租赁供应100千瓦-2000千瓦进口柴油发电机组租赁销售服务。

根据租赁期限越长，价格会越优惠。

机组送至目的地安装调试完毕后收取一个月租金作为押金，第二个月续租须在上一个月后一周前缴纳下一个月租金。

发电机故障维修费用

增城发电机出租其他信息：

电缆应防止扭伤和过分弯曲，电缆的小允许弯曲半径：单芯油浸纸绝缘电缆、单芯交联聚乙烯电缆、自容式铅包充油电缆和铅包钢带铠装橡皮电缆应不小于 $20d$ ；多芯铠装沿包油浸纸绝缘电缆、多芯交联聚乙烯电缆和裸铅护套橡皮绝缘电缆应不小于 $15d$ ；其余不小于 $10d$ （ d 为电缆外径）。

5、备用长度

备用长度可补偿温度引起的变形和供检修时用。如电缆从垂直面引向水平面、保护管入口、引入建筑物处、电缆终端头及中接头等处均应留有备用长度。通常 $6kV$ 及以上电缆预留 $3\sim 5m$ ； $3kV$ 及以下电缆预留 $1.5\sim 2m$ 。

6、通过铁路地区应采用防护措施

防止地中杂散电流对电缆铅包的影响，应不选铝包电缆或将铅包电缆装在陶瓷或浸过沥青的石棉管中，以增强铅包对地绝缘，满足电缆与钢轨间小净距的规范要求。

7、敷设温度

电缆存放地点在敷设前24h内的平均温度不应低于：塑料绝缘电力电缆0

；橡皮绝缘电力电缆橡皮或聚氯乙烯护套-15 ，铅护套钢带铠装-7

；控制电缆耐寒护套-20 ，橡皮绝缘聚氯乙烯护套-15 ，聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套-10 。

增城发电机出租服务公司