

气动闸板阀厂家

产品名称	气动闸板阀厂家
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X-10C、气动闸板阀厂家介绍：

气动闸板阀厂家、刀型闸阀又叫(刀闸阀、插板阀)有手动、伞齿轮传动、气动、电动。

气动刀闸板阀阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷,密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便等优点。

构成中包括阀体、闸板、阀盖、阀杆和传动机构,其特点为阀体为平板状结构、与管道对夹连接。闸板采用单闸板,一侧与阀体阀座密封,背面与阀体另一侧之间楔形接触,密封面与介质流向相对。闸楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块,阀体另一侧对应

压紧块处设调节顶丝。

1.气动刀闸板阀是闸阀的新品种，体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。

2.气动刀闸板阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，磨擦较少，经久耐用。

3.气动刀闸板阀的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封结构，使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。

4.气动刀闸板阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。

气动闸板阀厂家结构原理图：

气动闸板阀厂家标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T

12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T

13927-2008

气动闸板阀厂家主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	100

气动闸板阀厂家主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

气动闸板阀厂家主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M

65	46	180	145	120	360	4-M
80	46	195	160	135	390	4-M
100	52	215	180	155	440	8-M
125	56	245	210	185	510	8-M
150	56	280	240	210	600	8-M
200	60	335	295	265	700	8-M
250	68	390	350	320	840	12-M
300	78	440	400	368	960	12-M
350	78	500	460	428	1110	16-M
400	102	565	515	482	1250	16-M
450	114	615	565	532	1380	20-M
500	127	670	620	585	1530	20-M
600	154	780	725	685	1800	20-M
700	165	895	840	800	2150	24-M
800	190	1010	950	898	2420	24-M