

POE抗冲击改性 美国杜邦 8150电线和电缆塑胶原料 保险杠/挡泥板原材料

产品名称	POE抗冲击改性 美国杜邦 8150电线和电缆塑胶原料 保险杠/挡泥板原材料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	13.20/KG
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 8150 8150:注塑级 增韧级 美国:保险杠/挡泥板原材料
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

主要用途范畴

POE的结构特点 POE往往具备出色的特性,可完成快速挤压,与下列特性相关:

(1)辛烯的绵软链打卷构造和结晶体的丁二烯链做为物理学化学交联点,使其具备出色的延展性又具备优良的工艺性能;(2)相对性分子量遍布窄,与异戊橡胶相溶性好,具备很好的流通性;(3)沒有不饱和脂肪烃基,耐老化好于其他弹性体材料;(4)极强的裁切敏感度和溶体抗压强度,可完成高挤压,提高效益;(5)优良的流通性可改进填充料的分散化实际效果,与此同时也可以提升产品的焊接痕抗压强度。POE的生产加工与相互配合 POE不需混炼胶和硫化橡胶。可选用一般热固性塑料生产设备开展生产加工成形。成形生产加工溫度和生产加工工作压力一般应略高一些,可在非常高的生产速率下生产加工。能够成形.挤压成形,也可以用压延机生产加工成材料或塑料薄膜,并可注塑成形,运用热成形可生产制造样子简单的产品。可依据须要加入各种各样色浆做成各种各样的色调。有一些生产商依产品的应用规定,给予如耐酸碱型.阻燃性型.电沉稳型及其可静电感应建筑涂料型等各种各样等级的独特相互配合料。有时候为改进生产特性和一些产品的功能或控制成本时,还可以添加一些相互配合剂,如抗氧化剂.软化剂和填充料.添加剂等。边角余料和废弃物可回收利用反复处理应用。但一般掺加占比不超过30%,那样POE对共混体制的特性无危害

POE的运用

1.耐冲击改性材料:汽车仪表板;射频连接器和电源插头;管路;仪器设备零件;塑胶板材;园林工具;建筑装饰材料;

2. 橡塑制品成形商品：管材插口；小玩具；旅行背包或手拎包；密封圈；鞋；

3. 挤压成形商品：民用型.工业级.医疗管；仪器设备零件；建筑装饰材料；电缆线护线套；延展性膜