

# 巴彦淖尔深松机 新泰市金源机械科技 求购深松机

产品名称	巴彦淖尔深松机 新泰市金源机械科技 求购深松机
公司名称	新泰市金源机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市羊流工业园区东官路
联系电话	16553897777

## 产品详情

一种深松机，它由机架焊合 1、深松铲组合 2、地轮总成 3 和支架 4 组成，其特征在于：a、在用槽钢焊接或用方型钢管制作的后横梁 5 的同一侧面上垂直并对称的焊有左顺梁 6、右顺梁 7、在左顺梁 6、右顺梁 7 之间配置着形状对称的前梁架 8，巴彦淖尔深松机，其对称的前梁架 8 的前端分别于左顺梁 6、右顺梁 7 焊固，后端头焊牢在后横梁 5 上，在前梁架 8 的中间部位内侧焊接着与后横梁 5 平行的前横梁 9，两块后梁加强板 10 的前端对称焊接在左顺梁 6、右顺梁 7 的外侧面上，其后梁加强板 10 的另一端与后横梁 5 的两端头平面焊合在一起，悬挂架 11 焊接在左顺梁 6 和右顺梁 7 的前端内侧，深松机报价，由此构成了机架焊合 1；b、深松铲组合 2 系由铲柄 12 和在其前部固定的凿形铲 13 共同构成，用铸钢或稀土镁球墨铸铁铸造的铲柄 12 整体制成等强度圆弧形状，其前工作面亦成圆弧面，用锰钢铸成的凿形铲 13 整体对称，并具有圆弧形作业表面。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市金源机械科技有限公司

深松机深松土壤常识，您知道分多少

深松作业是指拖拉机配挂深松机或带有深松部件的联合整地机等机具，进行行间深层土壤耕作的机械化整地技术。应用这种技术对于改善土壤耕层结构，求购深松机，打破犁底层，提高土壤蓄水保墒能力，促进粮食增产具有重要的作用。

长期耕作会使耕作层和底层土壤形成一层5-8cm的密实的犁底层。

犁底层会阻碍降水入渗，作物根系生长等，造成水土流失，易旱，易倒伏等问题。

但是如果把地全深翻，能源消耗太大，也会水土流失。所以要深松

深松一般是30cm-45cm，对拖拉机功率需求比较大。

新泰市金源机械科技有限公司主要生产配套农业机械和工程机具。

产品有农业丘陵山区开发深耕机具；

LSQ-1-55型牵引深耕单铧犁、LSX-1-55型悬挂深耕单铧犁、LSX-1-45型悬挂式深耕犁、1S-350A型悬挂式深松机、1S-350B型固定式深松机、1SL-180型深松施肥整地机、LXZ-435悬挂式四铧犁等土壤耕整机械产品达几十种。

巴彦淖尔深松机-新泰市金源机械科技-求购深松机由新泰市金源机械科技有限公司提供。新泰市金源机械科技有限公司是一家从事“开沟犁,深松机,翻转犁”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金源机械在农业机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！