

# 天联品牌电线电缆MHJYV 4/0.28+3/0.28三钢四铜

产品名称	天联品牌电线电缆MHJYV 4/0.28+3/0.28三钢四铜
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:MHJYV 4/0.28 产地:江苏
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

天联品牌电线电缆MHJYV 4/0.28+3/0.28三钢四铜

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×22×2矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHYAV 1/0.8 20×230×250×2×0.8 矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

MHYA32 30×250×280×2×0.8钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

矿用通信电缆主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.283钢4铜 73 1/0.8 36.7  
固有衰减 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000  
线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km 0.06 近端串音衰减 (800~1000HZ) dB/500m 70  
电感 (800~1000HZ) uH/km 800 耐交流工频电压 1.5KV/1min通过 直流电阻差 环阻的2%  
矿用通信电缆的使用特性 导体的长期允许工作温度-40~+50 ; 平均相对湿度为 95% (+25 时)  
允许附设与安装的温度应不大于-10 小弯曲半径:MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍,  
其它型号的电 缆为外径的15倍。

MHYBV(PUYBV) 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 5-50

1/0.8用于机械冲击较高的平巷、斜巷

MHYV MHYAV MHYA32 MHY32 MHYVP MHYVR MHYVRP MHYBV MHJYV

MHYSV矿用通信电缆

加强型电话线HUVV 加强型矿用电话线 MHYV MHJYV电缆(四钢三铜)  $1 \times 2 \times 7/0.28$   
 $1 \times 4 \times 7/0.28$   $3 \times 2 \times 7/0.28$

MHJYV电缆(四钢三铜) ( $1 \times 2$   $1 \times 4$   $3 \times 2$   $4 \times 2$   $5 \times 2$   $10 \times 2$   
对数)  $\times 7/0.28$  (导体直径) 低碳镀锡钢丝爆破线|放炮线; MHYV  $1 \times 2 \times 7/0.3$  MHYV  $1 \times 2 \times 7/0.25$   
MHYV  $1 \times 2 \times 7/0.28$

中碳镀锡钢丝爆破线|放炮线MHYV  $1 \times 2 \times 7/0.3$  MHYV  $1 \times 2 \times 7/0.25$  MHYV  $1 \times 2 \times 7/0.28$

MHJYV  $4/0.28$ 铜线+ $3/0.28$ 钢线 , 天联品牌电线电缆, 三钢四铜