

# 新加坡三井化学 POE A-4085S 柔软性 弹性 塑料改性 PE和PP抗冲击改性

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 新加坡三井化学 POE A-4085S 柔软性 弹性 塑料改性 PE和PP抗冲击改性 |
| 公司名称 | 苏州安俊尔塑胶科技有限公司                              |
| 价格   | .00/吨                                      |
| 规格参数 | 品牌:POE<br>型号:A-4085S<br>产地:日本三井化学          |
| 公司地址 | 苏州昆山市花桥镇                                   |
| 联系电话 | 13140851135 13331881215                    |

## 产品详情

聚烯烃热塑性弹性体是一种聚烯烃产品，在常温下成橡胶弹性，具有密度小、弯曲大、低温抗冲击性能高、易加工、可重复使用等特点。

根据制造可分为机械共混型和化学接枝型两种。

机械共混型又可分为直接机械共混型和动态部分硫化共混型。呈不均匀的两相结构。物理交联区域显示热塑流动性(结晶硬段)，使共混物兼有橡胶和塑料的双重性。按乙丙橡胶和聚烯烃树脂共混比例的不同，两者的相对黏度不同，若橡胶为连续相、树脂为分散相时，共混料性能近似硫化胶。当树脂为连续相、橡胶为分散相时，共混胶料性能近于塑料，即性能随相态的变化而变化。

聚烯烃热塑性弹性体的主要应用领域是汽车工业。用于制作垫板、保险杠罩、挡泥板延伸部件、方向盘、座椅、软管。

聚烯烃热塑性弹性体另一重要领域是电线电缆工业，用于制作耐环境性、耐热性要求高的绝缘层和护套以及电气模压件。

聚烯烃热塑性弹性体还可用于制造胶管、传送带、胶布制品、密封制品等。