

ZS-63/400A 支柱绝缘子

产品名称	ZS-63/400A 支柱绝缘子
公司名称	乐清市康乐高压电瓷电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:康乐高压 型号:ZS-63/4KN 材质:陶瓷
公司地址	中国 浙江 乐清市 乐清市翁垟镇海屿工业区
联系电话	86 0577 62789392 13868777009

产品详情

品牌	康乐高压	型号	ZS-63/4KN
材质	陶瓷		

一、概述高压支柱绝缘子适应于高压电站、变电站配电装置及电器设备中、作导电部分的绝缘和支持使用。高压支柱绝缘子可分为户内支柱、户外棒型支柱绝缘子及户外针式支柱绝缘子。按额定电压可分为6、10、20、35、110、220、330、500kv等级。二、型号说明 1.户内支柱绝缘子 z—户内外胶装支柱绝缘子 zn—户内内胶装支柱绝缘子 gy—户内联合胶装支柱绝缘子外胶装型后的a、b、c、d表示机械破坏负等等级(kn) y、t、f表示下金属附件的形状。内胶装、联合胶装型号后的分数，其分子为额定电压(kv)，分母为机械破坏负荷(kv)。 2.户外支柱绝缘子 zp—户外针式支柱绝缘子，型号后a、b、c、d表示机械破坏负荷(kn) zs—户外实心棒形支柱绝缘子 zsx—悬挂安装使用的户外实心棒形支柱绝缘子 zc—户外操作棒形支柱绝缘子 zsw—耐污型户外实心棒式支柱绝缘子，型号后1、2、3.....为设计序号。户外棒式支柱绝缘子破折号的分数，其分子为额定电压(kv)，分母为弯曲破坏负荷(kv)。分数后的破折后的数字为污秽等级，不用分数表示的，其型号后第一个数字为总高(mm)，第二个数字为弯曲破坏负荷(kn)。 l—上、下附件安装孔为螺孔，k—上、下附件安装孔均匀为孔，(一般情况k不表示)。三、技术标准 高压支柱绝缘子符合国标gb8287《高压支柱绝缘子》、gb12744《耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子》之规定。

四、技术参数

型号	图号	额定电压(kv)	弯曲强度(kn)	扭转负荷(kn)	爬电距离(mm)	雷电全波冲击耐受电压(kv)	工频干耐受电压(kv)	工频湿耐受电压(kv)	重量(kg)
zsw-35/4k-2	13	35	4	1.2	875	170	100	70	13
zsw2-35/4-4	17	35	4	1.8	1260	250	100	90	27
zs-63/5	12	63	5	2	1160	250	175	90	38
zs-63/4	12	63	4	2	1104	325	175	140	29

zs-63/15k	13	63	15	2	1104	325	175	140	61
zsw-63/4-3	12	63	4	4	2010	325	175	140	50
zsw-63/8-2	12	63	8	4	1308	325	175	140	55
zsw3-35/4-2	12	35	4	4	875	170	100	70	14
zsw2-35/4-2	14	35	4	4	875	170	100	70	13.5
zsw-35/10-4	17	35	10	4	1260	250	135	90	31.4

总高(h)	最大半 径(d)	干弧距离(mm)	半数	h1	h2	上部安装尺寸 (n1-d1-a1)	下部安装尺寸 (n1-d1-a1)
445	150	345	10	12	14	4- 14- 140	4- 14- 140
560	235	405	大5小4	20	14	4-m16- 127	4- 14- 180
710	180	565	11	15	20	4-m12- 140	4- 18- 225
760	170	627	10	15	14	4-m12- 140	4- 14- 180
840	230	628	9	20	25	4- 18- 210	8- 18- 250
850	235	705	15	15	20	4-m12- 140	4- 18- 225
850	235	705	12	15	20	4-m12- 140	4- 18- 225
445	150	350	10	15	14	4-m12- 140	4- 14- 180
445	150	351	10	15	15	4-m12- 140	4-m12- 140
560	245	405	大5小4	20	14	4-m16- 127	4- 14- 180