

HJDW2-0.5/600A 低压隔离开关

产品名称	HJDW2-0.5/600A 低压隔离开关
公司名称	乐清市康乐高压电瓷电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:康乐高压 型号:HJDW2-0.5/600A 额定电压:500 (V)
公司地址	中国 浙江 乐清市 乐清市翁垟镇海屿工业区
联系电话	86 0577 62789392 13868777009

产品详情

品牌	康乐高压	型号	HJDW2-0.5/600A
额定电压	500 (V)	额定电流	600 (A)
峰值耐受电流	3150 (A)		

一、用途:低压隔离开关是用于额定电压为0.5kv电力系统中，作为有电压无负载的情况下接通或隔离电源之用。本隔离开关用绝缘钩棒进行操作。

二、正常作用条件：a、海拔高度不超过1000m。

b、周围空气温度：上限一般地区 + 40 ，下限一般地区-30 ，高寒地区-40 。

c、风压不超过700pa。(相当于风速34ms) d、地震烈度不超过8度. e、无频繁剧烈震动场所. f、普通型安装场所应无严重影响隔离开关绝缘和导电能力的气体、蒸气。化学性沉积、盐雾、灰尘及其它爆炸性、侵蚀性物质。 g、防污型适用于重污秽地区，但不应有引起火灾及爆炸物质。

三、规格型号：

型号	额定电压(kv)	额定电流(a)	4s热稳定电流(a)	动稳定电流(a)	冲击电流 相对地
jdW1-0.5	0.5	200	1250	3150	4
jdW1-0.5	0.5	500	1250	3150	4
jdW1-0.5	0.5	600	1250	3150	4
jdW1-0.5	0.5	800	1250	3150	4
jdW2-0.5	0.5	200	1250	3150	4
jdW2-0.5	0.5	400	1250	3150	4
jdW2-0.5	0.5	500	1250	3150	4
jdW2-0.5	0.5	600	1250	3150	4

jdw2-0.5	0.5	800	1250	3150	4
jdw2-0.5	0.5	1000	1250	3150	4
jdw3-0.5	0.5	200	1250	3150	4
jdw3-0.5	0.5	400	1250	3150	4
jdw3-0.5	0.5	500	1250	3150	4
jdw3-0.5	0.5	600	1250	3150	4
jdw3-0.5	0.5	800	1250	3150	4
jdw3-0.5	0.5	1000	1250	3150	4
jdw5-0.5	0.5	400	1250	3150	4
jdw5-0.5	0.5	600	1250	3150	4
hjdw2-0.5	0.5	400	1250	3150	4
hjdw2-0.5	0.5	800	1250	3150	4
gwr1-0.5	0.5	200	1250	3150	4
gwr1-0.5	0.5	400	1250	3150	4
gwr1-0.5	0.5	500	1250	3150	4
gwr1-0.5	0.5	600	1250	3150	4
gwr1-0.5	0.5	800	1250	3150	4
gwr1-0.5	0.5	1000	1250	3150	4
hrwk-0.5	0.5	200	1250	3150	4
hrwk-0.5	0.5	400	1250	3150	4
hrwk-0.5	0.5	600	1250	3150	4
hrwk-0.5	0.5	800	1250	3150	4
hrwk-0.5	0.5	1000	1250	3150	4