

# 盐城水泥木纹板披叠板埃特板厂家领货

产品名称	盐城水泥木纹板披叠板埃特板厂家领货
公司名称	杭州秋莎科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	秋莎:3000*200 仿木纹:水泥、石英砂、木浆 杭州:外墙
公司地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道西溪永乐城5幢3层东区302室-19
联系电话	0571-88627992 18858167070

## 产品详情

纤维水泥木纹板主要特点：外型美观、耐久性好、防火、防潮性能优越、抗寒、耐高温、低膨胀、低收缩、不变形、易加工、易固定、环保、表面可涂刷。

### 水泥木纹板

是由水泥、植物纤维材料为主，有机化合物为辅生产成型经过高温加压生产出来的仿木纹装饰外墙木纹水泥挂板，水泥木纹板的安装方法1、使用钨钢120t锯片

把板材

切割成需要的

尺寸，切口要求不起毛边。(

若起毛边，可用角磨机把毛边轻磨成斜边)2、在水泥板反面打胶(钉霸建筑结构胶

)，工艺如下：A在离水泥板边距2-3CM打胶一圈;B在胶圈内水平与垂直方向，每隔10-15CM以点状打胶(要求基层面和水泥板的

施胶面没有灰尘)。3、把水泥板充分粘

贴在基层板上，(6MM美岩水泥板和8MM木丝水泥板可用不锈钢

枪钉F30加固)。

板与板之间的可留缝3-5MM或密

拼。铺设完毕，缝以硅胶填实或留缝。(胶水没干透之前水泥板要外加螺丝

或小木块在留缝处固定好，以免板材脱落或移位)纤维水泥木纹板的性能特点：1、木纹板是由水泥材质做成的板材强度比实木板

材强了好几倍，能长期使用不易损坏2、

木纹水泥板相对于实木装饰板

，具有不燃性，在遇到高温燃烧的情况下也不会产生有害气体3、板材轻质高强规格控制在200\*2440，一般采用披叠安装法省时省力，安装方便简洁4、

板材具有纤维水泥板的所有特性，防潮、防冻融、防紫外线、防腐蚀

