

# HastelloyC4钢板性能

产品名称	HastelloyC4钢板性能
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	材料元素:铬、镍、钴、其他 表面状态:BA N01 2B 形态:圆钢 环件 板材 其他
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

## 产品详情

镍基高温合金HastelloyC4特性HastelloyC4成分C(%):0.015Si(%):0.1Mn(%):3Cr(%):14~18Ni(%):余Mo(%):14~18Co(%):2W(%):2.5~3.5P(%):0.03V(%):0.2Ti(%):—Fe(%):3别的(%): S 0.01HastelloyC4特性厚钢板上海市凯冶金属制造有限责任公司。专y生产制造HastelloyC4.耐热抗腐蚀，抗裂度好，焊接加工工艺好。技术性领跑。健全的售前服务售后服务传动链条，的技术性和强势的品质供货HastelloyC4.欢迎你随时随地拨电话资询..

Hastelloy(哈氏)：Hastelloy C,C-22,C-276,C-2000,C-4,G-3,G-30,G-35,B-2,B-3Incoloy(因科洛伊)：Incoloy800H(No8810),800HT,825,901,925,926(AL-6XN) Inconel(因科耐尔)：Inconel600,601,625,718,690,725,X-750

Monel(蒙乃尔)：Monel400,K-500

耐热合金：GH2132,GH3030,GH3039,GH3128,GH4145,GH4169.....

尿素溶液级钢：725LN/310MoLN/S31050,724L/316LMOd 特殊不锈钢:904L,1.4529,Nitronic40/50/60,S21800,S20910,XM-19,SUH660,1.4122,1.4301,1.4462,1.4435,318,0Cr16Ni5Mo/1.4418,0Cr13Ni5Mo/F6NM,FV520b..... 铝合金：GR1,TR270C,GR5,GR11

耐热钢：2535Nb,RA330,253Ma,314,310S,309Si2 1.4835 1.4845 S30815；非常马氏体：654SMo/S32654,254SMo/F44,Alloy20#铝合金/N08020,28#铝合金,31#铝合金,59#铝合金,N08026,N08367；非常双相钢：S32760/F55,S32750/F53 S32550/F61,329/F52,CD4MCu,F51/F60/2205,S21953/3RE60；沉积通组钢：17-4PH(630),17-7PH(631),15-5PH(S15500),15-7Mo(S15700)；

方钢管：其规格型号以其周长规格表明。一般方钢管周长为5~250mm。

园钢：其规格型号以其直径规格表明。一般园钢直径为5~200mm。在其中直径为5~9mm的园钢，成盘交货，故名盘圆。因为横断面小长短大，也称线缆。

镀锌扁钢：其规格型号以其横断面总宽与薄厚之相乘表明。总宽为12~200mm，薄厚为4~60mm。

角铁：有等边与等边角钢之分，矩形钢每侧大长腿20~250mm，相对应称之为No.2~No.25角钢。等边角钢的两边周长为25.16~250.160mm，相对应称之为No.2.5.1.6~No.25.16等边角钢。

工型钢：有工型钢.轻形工型钢及宽腿工型钢之分。工型钢腰的相对高度为100~600mm，相对应称之为0~No.60工型钢。工型钢边沿里侧有14%的倾斜度。轻形工型钢腰的相对高度为100~320mm，相对应称0~No.32轻形工型钢。宽腿工型钢腰的相对高度为80~1200mm，相对应称No.8~20宽腿工型钢。因为宽腿工型钢的边沿内外两边相互之间平行面，也称H型钢。

槽钢：槽钢的腰高为50~450mm，相对应称No.5~No.45槽钢。槽钢的边沿里侧倾斜度为9%。

无缝钢管：中空封闭式截面的不锈钢板材称之为无缝钢管。普遍的无缝钢管横断面样子一般为环形。可是也是有很多种多样横断面样子很繁杂的异型管。按生产制造可分成无缝管与有缝无缝钢管（又被称为焊接管）两类。

不锈钢棒材的热处理方式：

1.选用(EAF LF VOD ESR)冶炼厂方法生产制造铸钢件；

    选用加热炉EAF LF VOD 电渣重熔(ESR)冶炼厂铸钢件，bao证铸钢件内部纯度及成份匀称。

    电渣铸钢件规格型号为 610mm。

2.铸钢件冷轧成才加工工艺；

    电渣铸钢件加温.透烧后，选用850挤压机冷轧钢坯。

    胚料加温.均热后，选用挤压机轧成品。

3.制成品棒料不彻底预淬火 热处理 淬火热处理工艺

4.棒料校直

    棒料因热处理弯折形变，淬火进行后需开展校直解决，bao证棒料平行度。

    校直完的棒料选用持续炉开展去地应力退火处理；

    棒料热处理工艺进行后开展去皮，去皮后棒料的规格达到合同书规定。

HastelloyC4延伸率；HastelloyC4好生产加工吗

HastelloyC4原材料；HastelloyC4金相检验图组

HastelloyC4相匹配中国型号；HastelloyC4标准号有特惠吗

HastelloyC4等同于中国哪种钢材型号；HastelloyC4抗压强度如何

HastelloyC4强度hv高品质店家；HastelloyC4价钱 石家庄市利德粉末状点一下

HastelloyC4针对一些大中型沉重产品工件，为了更好地便捷进公布，及其一些产品工件在热处理工艺时

要维持竖直加温与竖直热处理的必须，应依据炉型设计方案专用型工作服。一些必须开展冷纠正或非常容易形变的产品工件，应设计方案专用型工作服。

高品质碳素钢按含碳量不一样分成一切正常含碳量（含碳0.25%-0.8%）和较高含碳量（含碳0.70%-1.20%）2组，后面一种具备不错的物理性能和生产加工特性。氮化物物质中佳淬火温度为550 ° C-1022 ° F。H 2S物质中佳淬火温度为590 ° C-1094 ° F。这一铝合金在静态数据的海面中容易遭到蚀损或缝隙浸蚀。它在石油化工设备、食品工业及造纸行业中的耐腐蚀工作能力和304L级别一样。17-4PH不锈钢板有机化学成分：CCrNiCuNb/CbMn0.040.30.7PREN(%Cr 3.3%Mo 16%N) 1717-4PH电焊焊接特点：17-4PH铝合金可开展下列电焊焊接:AW,GTAW,PAWandGMAW.开展基本实验(查验有没有缝隙及焊接合金的延展性)后,即可开展SAW电焊焊接。