

山东炼油厂防爆加湿器定制

产品名称	山东炼油厂防爆加湿器定制
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 湿量:12KG/H 加湿方式:含湿量加湿
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

湿膜防爆加湿器12公斤：

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：BAF-03SM12

湿量：12KG/H

类别：英鹏湿膜防爆加湿器

加湿方式：含湿量加湿

电原线长度：1.5m

推荐面积：130-150m²

电源：220V/50HZ

功率：530W

处理风量：4000m/h

水箱容量：60L

风机数量：1

机身尺寸：480*780*1770mm

湿度调节范围：10%到90%可调

湿度调节精度： $\pm 3\%$

防爆标志：Ex d ib IIB T4 Gb

防爆湿膜加湿机原理：

防爆湿膜系列加湿机的主要部分由湿膜组成，是经过特殊成分的树脂材料粘结处理后，形成波纹板状交联重叠的亲水性高分子复合材料。加湿原理是将经过过滤的洁净水通过供水管路送至加湿器顶部淋水器，水在重力作用下，沿湿膜表面向下渗透被吸水性的湿膜材料充分吸收，形成均匀的水膜，当干燥的空气通过湿膜材料时，水分子充分吸收空气中的热量而汽化、蒸发，从而使空气的湿度增加，形成湿润的空气，在加湿过程中，空气的湿度增加，温度下降，但空气的焓值保持不变。

防爆湿膜加湿器产品功能：

- 1，加湿，除尘，去除有害气体；
- 2，气化蒸发加湿度，无白粉；
- 3，防菌湿膜，保证卫生加湿；
- 4，智能控制，液晶显示及参数设置；
- 5，防溢水控制和自动报警功能；
- 6，风速自动切换，实现温度准连续调节；
- 7，外置湿度传感器，湿度自动控制。

防爆湿膜加湿机适用环境：

需要加湿，但环境中存在易燃易爆气体/粉尘或混合物的化工厂房，仓库等场所，湿膜加湿机由于出风无白雾，相对防爆超声波加湿机，更适合电子等对空气质量稳定性要求高的场所。