

兰州化工厂防爆环保空调-安装式

产品名称	兰州化工厂防爆环保空调-安装式
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏 型号:YPHB-30EX 风量:30000
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

产品参数详情：

品牌：英鹏

型号：YPHB-30EX

风量（m/h）：30000

功率：3.0KW

额定频率：50HZ

规格：定速

噪音：75dB

耗水量：25-25L

送风距离：30-35m

使用面积：120-180m

尺寸：1300*1300*1200mm

净重：100/160KG

防爆等级：EX d ib mb IICT4 Gb

一．用途：

本产品适用于各种工业场所，如：纺织厂、印染厂、造纸厂、印刷厂、塑料厂、橡胶厂、五金厂、电子厂、食品厂、医药厂、化工厂的室内，作为净化空气和调节气温（降低温度或升高温度）之用。本混合物的自燃

规格参数参考按更/则取机上铭牌提供的数据为准。制冷量、噪声指标均为出厂前所测；

二．降温原理：

概概透爽室例的鞍翰面积卓垫气选突到利因和蒸翁避持灼攸撰矮蚌褥翁冷却气然租甲適寇

泵、排部结构浮球水底座、加厚水帘、防尘过滤网、全铜电机、电机支架、金属扇叶、水

纯铜芯电机：功率足不掺假，电机的好坏决定机器的使用寿命。

金属扇叶：坚决不用全塑料，耐高温，安全，风量更大。

加厚加密水帘：降温利器，水泵将冰水抽上浸湿水帘，热空气吸入通过冰帘变成冷空气。

高密度防尘网：双重净化过滤，双重保护，加强空气净化。

双重过滤水泵：内部循环抽水，水质干净，效果更好。

四、使用场所

1 空调机在下列环境条件能正常工作

a.大气压力：80 ~ 110kPa；

b.环境温度：室外-20 ~ +40 ；

C.空气相对湿度：潮湿月份，月平均相对湿度不大于90%；

同时该月份月平均低温度不高于+25 ；

d.具有 A、 B类T1~T4组爆炸性气体（或液体、蒸汽）的1区、2区危险场所；

e.具有轻微腐蚀性气体存在的环境；

f.无剧烈振动和冲击的地方；