

# W型风琴式桥梁伸缩缝防水胶条安装及施工

产品名称	W型风琴式桥梁伸缩缝防水胶条安装及施工
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	58.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

### 三元乙丙密封条发泡EPDM密封条

(1) 减震、防撞。起风时，对于没有安装门边密封减震胶条的进户门而言，必引起“呼”的声声巨响，门框经常这样硬对硬地碰撞，对门、安装的墙体及窗户都会造成很大影响。而门边密封减震条则可以有效避免这一情况。

(2) 密封(节能)、闭音。大家知道，大部分卧室装有的门、窗户这两个“通风口”隔音效果都不好，究其原因，是门边密封减震胶条没有承担起应有责任。会议室、机密室的闭音等等都是相同的道理。此外，在农村，如果房间密闭效果好，在夏天则更方便整屋杀蚊。

发泡胶条是一种主要用于建筑门窗边缝、构件伸缩缝及孔洞处的填充、密封、粘结。是一种依靠湿气固化的聚氨酯弹性密封发泡材料。它分枪式和管式两种，枪式是需要专用聚氨酯发泡枪才能使用，管式配有一次性的胶管。它是一种单组分、湿气固化、多用途的聚氨酯发泡填充弹性密封材料。

发泡胶条是将聚氨酯预聚体、发泡剂、催化剂等组分装填于耐压气雾罐中的特殊聚氨酯产品。

当物料从气雾罐中喷出时，沫状的聚氨酯物料会迅速膨胀并与空气或接触到的基体中的水分发生固化反应形成泡沫。固化后的发泡胶泡沫具有填缝、粘结、密封、隔热、吸音等多种效果，是一种环保节能、使用方便的建筑材料，可适用于密封堵漏、填空补缝、固定粘结，保温隔音，尤其适用于塑钢或铝合金门窗和墙体间的密封堵漏及防水。

风琴式护栏橡胶伸缩缝一般设置在预制梁的两梁相接处，以及视梁长按间距10m左右设置；当梁体为现浇梁时，则在桥台处设置伸缩缝，然后沿桥长方向每隔10m左右设置一道伸缩缝。常规情况下如前所述，如果桥形较复杂，还应根据实际情况作调整。

护栏伸缩缝橡胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品，规格型号全部按照交通部，\*\*\*部的标准生产。

钢质边梁：采用16mn的钢轧制。橡胶密封条：采用氯丁橡胶制造，具有良好的耐老化、耐挠性能。

对于桥面进行槽口准备 进行伸缩缝更换前一定要先切除原伸缩缝，开凿出宽度 600mm，深250mm-350mm的槽口，使原砼梁板内和混凝土台背内主筋外露（砼梁板内主筋、箍筋不得损坏损伤，禁止切断）。清理槽口及梁板与桥台之间的杂物，并用压缩空气吹干净。

在槽口内设置 16#门形预埋钢筋并按设计安装图与槽底梁板主筋焊接牢固，确保锚固强度和使用效果；对于新桥梁伸缩缝的安装就位与锚固 根据安装气温计算并调整型钢定位间隙“j”值。“j”值调整用伸缩缝上的“可调式预压缩板”或“锁定板”进行