

# 钢边式橡胶止水带400宽

产品名称	钢边式橡胶止水带400宽
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	47.00/米
规格参数	型号:CB型 厚度:8mm 材质:橡胶、钢边
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

钢边式橡胶止水带是橡胶止水带众多型号中的一种，侧墙钢边式橡胶止水带要是靠中间部分的橡胶在混凝土伸缩缝或者变形缝中的拉伸变形从而达到止水作用。橡胶的柔韧性和高形变性确保止水效果，但是它也有缺点，比如橡胶材质较软，混凝土浇注时与止水带相接触部分不容易填充充实，而且橡胶与混凝土的粘附力也比较差，因此，如果混凝土的伸缩缝或者变形缝形变较大，止水带在撤离或者扭转时很可能会出现松动一位甚至是脱落现象。

钢边式橡胶止水带施工工艺分为三部分：焊接、安装、浇筑。

钢边止水带焊接工艺：材料准备—钢边止水带接头处切口—钢边接头铆钉描固 打毛焊接面—生胶片准备和焊接面打毛—钢边两侧面刷涂粘结剂—连接温控设备、预热硫化焊机—焊接头定位安装 生胶片填充—加压紧固硫化焊机夹板—热硫化焊接—冷却后拆除设备。

安装好的侧墙钢边式橡胶止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇筑混凝土部分的橡胶止水带，在浇筑止水带附近混凝土时要细微振捣，尤其在水平部分，止水带下缘的混凝土更要细微，使混凝土中的气泡从侧墙钢边式橡胶止水带翼下跑出来，当混凝土捣面超过止水带平面后，可以剪断铁丝，使止水带呈水平状态。