

温州市PZ制品型遇水膨胀止水条型号

产品名称	温州市PZ制品型遇水膨胀止水条型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

制品型遇水膨胀止水条是一种既有一般橡胶制品的性能，又有遇水自行膨胀的性的新型防水材料。止水、防水效果比一般橡胶止水条更为可靠。制品型遇水膨胀止水条特点：在橡胶遇水后会产生至少1—5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面，空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而制品型遇水膨胀止水条还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更可靠，耐水性，耐化学性能和耐老化性能良好。

制品型遇水膨胀止水条主要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件，混凝土预制构件接缝防水。制品型遇水膨胀止水条施工工艺：对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。拆除先浇混凝土模板后，表面，使缝面无水、干净、无杂物。将制品型遇水膨胀止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条，对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。制品型遇水膨胀止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防止制品型遇水膨胀止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。制品型遇水膨胀止水条安装方法：需粘贴固定制品型遇水膨胀止水条的施工缝。

盾构管片弹性橡胶密封垫是现在西欧用于拼装式地道管片密封止水的材料，它由单一的多孔型三元乙丙橡胶或多孔型三元乙丙橡胶与胀大橡胶复合而成。该材料在特定的接缝翻开量范围内，即使接缝翻开量有改动，接触面应力几乎不变，就是在接缝彻底闭合时也不会产生管片端部有过大的应力，它能充沛坚持接触面应力。多孔型橡胶止水带能减小紧缩应力，增加管片接缝翻开量，并不易耐久紧缩而构成应力懈怠和变形。与胀大橡胶复合型密封垫更是在此基础上加上了“两层稳妥”，假设三元乙丙密封垫漏水，缓膨胀大橡胶条遇水会开端缓慢的胀大，以水止水，起到二道防水的作用

惊喜一：止水条用途

用于隧道无压防排水后，能确保隧道结构内部排水畅通，使隧道衬砌结构外围成为无水压力的环境，保证隧道在使用期内不渗漏水。

惊喜二：止水条特点

本产品具有浸水膨胀，“以水止水”的效果；具有膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 zui大膨胀率的50%；本产品安装施工方便，价格低廉，并且无毒无污染，在长时浸水作用下无溶解物析出；与其他亲水膨胀止水带相比zui大的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。

这款止水条质量太好了！比同行同款的质量要好，亲们，机会难得，此时再不下手，会被抢光哦，数量有限，赶紧下手就对了！

制品型遇水膨胀止水条通用称号：PZ制品型遇水膨胀止水条、BF制品型遇水膨胀止水条、遇水膨胀橡胶制品型遇水膨胀止水条膨胀率有四种：150%、250%、400%、600%。

制品型遇水膨胀止水条不同于一般橡胶制品，它是通过硫化成型，具有优xiu的回弹性，延伸性，又具有弹性密封止水的作用，而且还能够遇水膨胀，以水止水。

加网型遇水膨胀止水条是以无机资料、橡胶、高粘性树脂等资料精粹而成的一种断面为四方形的条状止水资料，依托本身的粘性直接贴在混凝土缝界面。我们在BW遇水膨胀止水条中参加一层钢丝网或尼龙网，提高了止水条的全体抗拉伸强度，确保了工程质量。

GB自粘性止水条环保、无毒、无污染；流动性能60℃，75°倾角48小时不流动；脆性温度< -30℃；开裂伸长率>800%；抗拉强度>0.06MPa；密度>1.3-1.5g/cm³。彻底到达国标以上，GB自粘性止水条首要适用根底工程、地下设备、地道、给排水工程、涵洞等结构接缝处的密封防渗；处理槽、沉淀池、给排水管道接缝处的密封。GB自粘性止水条因为自粘性能好，极强的自粘性和粘接性，因而施工便利快捷。