

北京市高密度隔音15mm硅酸钙板报价

产品名称	北京市高密度隔音15mm硅酸钙板报价
公司名称	唐山铖悦科技有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	品牌:铖悦 销售:全国 抗撕裂力:1.69
公司地址	唐山市曹妃甸区中日园区
联系电话	18330400077

产品详情

应用于 写字楼，购物商场，餐馆，影院以及公共场所的隔墙，贴实木护墙板，家装吊顶等室内装修。合成纤维提升硅酸钙板的包装可采用硬塑的木包装箱。若采用其他包装方式，应保证板材不会弯曲，板外不会碰撞损坏，包装高度不适合超过1.2m。

运输和搬运装卸板材时，应沿板才长度方向为承受能力边，不能彼此之间撞击和自一切高度进行抛掷，运输工具圆柱尽量平整并想尽办法使产品固定不变好，在运输整个过程时要减少震动，防止碰撞和雨淋。

沉积板材理应按不一样型号规格，种类分别另一方，沉积高度不超过3.6m；沉积场地尽量整平，牢固，户外沉积应当有遮挡住防范措施。倘若建筑木方支垫，应保证产品不会变形。

硅酸钙板是以硅质的的和钙元素原料为重要原料，以纤维素为提升原料，根据造纸工业，抄取，成型，冲装，高压高温蒸汽维护保养，干燥，表面解决等生产流程制成，高温混凝土浇筑体现转换成的托贝钙刚玉结晶体特点稳定，具有消防安全，防潮，经久耐用，变形率低，保温隔热，隔音降噪等优点，是一种特点好的轻质，新型材料建筑装饰材料灌浆墙系统是以矿棉吸音板为架构，在C型吊顶龙骨立柱的两侧用硅酸钙板作为操作面板，在C型吊顶龙骨立柱与操作面板所创建的内壁中灌入轻质原料而发生的实芯轻质隔墙板。该墙壁具有轻质，消防安全，防水，保温隔热，隔音降噪等优点，并且构造简单，

有益于建筑施工。硅酸钙板重要特性 较强的消防安全系数：按GB8624-2006消防安全标准检验为阻燃A1级原料，并维持在着火状况下不易引燃，不易导致气体。

的防潮性：不易造成变形，开裂，也不会再次出现长霉，腐烂情况

合理化：与传统式的的隔墙比照，隔墙制作工艺操作过程，无需尤其制作工艺和 隔音预期效果佳：具有良好的隔音预期效果，是一种比较好的屋子里隔墙或家装吊顶的建筑物建筑装饰材料

抗拉强度：具有抗拉强度高，抗冲击力墙，握钉力好 兼容：厚钢板表面可以

调胶各式各样工业涂料，可以黏贴墙纸，地板砖等原料，获得的装修预期效果

硅酸铝保温棉硅酸钙板型号规格 1220*2440*9/12/15

硅酸钙板是一种由硅质的原料，钙元素原料(重要成份是CaO，如生石灰粉，混泥土等)，提升纺织原料，改性材料等按一定占有率互相配合，经抄取或压膜，蒸压加气块维护保养等生产流程制做的一种节能型的无机化合物工程建筑建筑装饰材料。