

福建实验室移动式防爆冷风机

产品名称	福建实验室移动式防爆冷风机
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:YPHB-05EX 风量:5000m/h
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：YPHB-05EX

风量：5000m/h

类别：移动式-防爆环保空调

电压：200V三挡调速

类型：遥控型

三挡功率：180/240/300W

噪音：48dB

水箱容量：40L

适用面积：25-35m

定时功能：6小时定时

冰晶：有

送风距离：6-8米

毛重：约17kg

尺寸（高宽厚）：535*375*1060mm

防爆标志：Ex d ib mb C T4 Gb

一、用途：

本公司生产的YPHB系列防爆环保空调机(挂式和移动式空调机)，严格按照执行GB19592《爆炸性气体环境用防爆电气设备》标准，适用于在爆炸性气体环境中作为净化空气和调节气温(降低温度或升高温度)之用。

二、降温原理：

风机电扇的轴面积草垫气速突到利因和蒸帘避持的攸撰特蚌得窈玲窕气然甜甲邇窕
泵、排泵结构浮球水底座、加厚水帘、防尘过滤网、全铜电机、电机支架、金属扇叶、水
纯铜芯电机：功率足不掺假，电机的好坏决定机器的使用寿命。

金属扇叶：坚决不用全塑料，耐高温，安全，风量大。

加厚加密水帘：降温利器，水泵将冰水抽上浸湿水帘，热空气吸入通过冰帘变成冷空气。

高密度防尘网：双重净化过滤，双重保护，加强空气净化。

双重过滤水泵：内部循环抽水，水质干净，效果更好。

四、使用场所：

1 空调机在下列环境条件能正常工作

a.大气压力：80 ~ 110kPa；

b.环境温度：室外-20 ~ +40 ；

C.空气相对湿度：潮湿月份，月平均相对湿度不大于90%；

同时该月份月平均低温度不高于+25 ；

d.具有 A、 B类T1~T4组爆炸性气体（或液体、蒸汽）的1区、2区危险场所；

e.具有轻微腐蚀性气体存在的环境；