

东方浆料牌高强无收缩灌浆料

产品名称	东方浆料牌高强无收缩灌浆料
公司名称	东方浆料（北京）科技有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:东方浆料 抗压强度:60兆帕以上 产地:北京 河北河南 陕西
公司地址	北京市通州区环科中路16号
联系电话	18232667879

产品详情

灌浆料系列：高性能灌浆料、高强无收缩灌浆料（CGM、RG、TGM、CGM340、CGM380、CGM290、CGM270、CGM-1、CGM-2、C40 C50 c60 c80）早强无收缩灌浆料（H-40、H-80、HL-40）。灌浆料，灌浆料厂家，灌浆料厂家价格，二次灌浆料厂家，H-40灌浆料厂家，H-60灌浆料，CGM灌浆料，C40灌浆料，C50灌浆料，C80灌浆料，CGM灌浆料

一、用途 1、设备安装的二次灌浆 2、钢结构柱基础安装 3、各种机器电器设备无垫铁安装流动灌浆 4、地脚螺栓锚固柱基灌浆岩基灌浆 5、框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强 6、后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝 7、混凝土梁板柱墙体合基础的改造加固和修补

二、技术特点 1、灌浆料早强高强：金都灌浆料具有早期强度高，凝结时间适中，早拆模板，加快施工进度特点，设备安装完毕三天后即可运行生产。 2、灌浆料自流态：金都灌浆料具有流动性能优良，经时损失小，施工开放时间较长，施工性能好，膨胀性能优良的特点，现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。

3、灌浆料微膨胀：金都灌浆料具有稳定优异的微膨胀性能，保证设备与基础之间紧密接触。

4、灌浆料对钢筋无锈蚀作用、抗油渗。

5、灌浆料耐久性：200万次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。

6、灌浆料耐候性好-40 ~ 600 长期安全使用。

三、试验指标 执行标准（GB/T50448-2008）

性能 型号	流动度（mm）		抗压强度（Mpa）			竖向膨胀率（%）		钢筋粘结力（Mpa）	
	初始	30min保留值	1d	3d	28d	3h	24h与3h差		
H-40	300	280	22	45	75	0.1	0.1	8	

四、施工简介 灌浆料施工简介（详见随货资料）四、包装储存

1、灌浆料包装为塑料编织袋，规格为50kg/袋。

2、灌浆料未开封，宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下，保质期为6个月。