

光交箱/144芯常规光缆交接箱配置介绍

产品名称	光交箱/144芯常规光缆交接箱配置介绍
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	厂家:宏旭
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

144芯OCC光交箱 144芯光缆交接箱配备图文详细介绍

GXF05-VI型通讯光缆交接箱|GXF05-VII型户外光缆交接箱|GXF05-VIII型三网合一光缆交接箱|CT-GXF09T型通讯光缆交接箱|根据我国通讯国家标准YD/T02988-2007《通信光缆交接箱》和泰尔认证核心《配线设备认证实施规则》与我国通讯国家标准 通讯光缆交接箱Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-2015 1范畴规范生产制造而成，宏旭通讯给予的光缆交接箱合乎其要求。伴随着通讯行业的迅速发展趋势，企业开具的商品合乎新标准规定。能达到不同层级客户当然，栩栩如生，真实和合理的视觉效果感受。

光缆交接箱|SMC光缆交接箱|OCC户外通讯光缆交接箱【（96芯，144芯，288芯，576芯，864芯，1152芯）依据顾客不一样要求，可给予满足用户规定的电缆型号容积】我国通讯国家标准 通讯光缆交接箱Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1范畴本标准了通讯光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产制造地【中国移动|中国电信网|联通）】

一，商品简述

光缆交接箱用以完成光纤线传输网中主杆光缆电缆与布线光缆电缆的联接，分派及生产调度，普遍用以光纤线传输网路线及其CATV网路线工程项目。

二，办公环境：

工作温度：-40 ~ 60

空气湿度：40 时低于

大气压强：70 ~ 106kpa

三，主要特点

壳体选用强度高的国际性原材料SMC（玻纤增强不饱和脂肪聚酯塑料）经高温压模而成，使用期限长，防脆化，防辐射；表层不需一切安全防护，具有全天安全防护作用。

壳体结实，具备优良的隔热保温实际效果，能合理避免箱里水蒸气凝固

柜门选用特殊气密门封，防潮防盗锁及三点式门销锁住，，密闭性好。

选用12芯熔接布线一体化控制模块。

合适FC，SC，LC，ST光纤适配器的安装。

有靠谱的光缆电缆固定不动和保护接地设备。

合理保证挪动，中国联通，电信网三网合一。大大的降低了工程施工室内空间和工程施工抗压强度。

壳体防水等级做到GB/T4208-1993规范中IP65级别规定。

别具一格，线框清楚，防腐蚀防潮特性好，使用期限长。

四，商品特性

选用熔配一体化抽拉式控制模块，使交接箱容积大，相对密度高。

壳体选用高强度SMC聚酯壳体，具备优良耐腐蚀，抗老化特性，能抵受强烈的气候问题及其融入相对恶劣的办公环境

壳体具备优良的密闭特性，防水等级做到GB/T4208IP65级。

具备非常好的组装特性及防破坏作用。

壳体具备的光缆电缆固定不动与保护接地设备。

高压安全防护接地装置与主机箱接地电阻： $2 \times 10^4 \Omega$

箱高压安全防护接地装置与主机箱间抗压 3000V(DC)/1min，不穿透，无飞弧

壳体静承载工作能力：壳盖 980N，侧表层 980N，门合页 200N

主机箱的密封性防水等级：做到GB4208规范中IP65级

阻燃等级能：做到GB4609/FV-0级

密封性特性：做到GB4208/IP53规定

负载值：壳盖 980N，侧表层 400N，支撑点件 200N

小拉脱力：0.4-1.2mm输电线各自为24-120N

五，主要用途

光缆交接箱是用以户外的主杆光缆电缆与布线光缆电缆联接的插口机器设备，可以完成光纤线的延续，布线有立即联接和交叉式联接的作用。

光缆交接箱用以光纤线传输网中主杆光缆电缆与布线光缆电缆相接处的插口布线机器设备。可对主,布线光缆电缆开展固定不动,开剥,维护,终接及冗纤的缠绕,根据光纤尾纤,能快速便捷地生产调度光缆电缆中光纤线编号及其更改传送系统软件的路由器。商品具有模块化,化的光缆电缆智能管理系统,完成主杆光缆电缆与布线光缆电缆交叉式联接或互联,及其主杆光缆电缆中间的直达联接布线作用。且适用多元化经营的XPON基本建设要求,给予多种多样光分路器升值模块解决方法。