

三足式上部卸料过滤离心机

产品名称	三足式上部卸料过滤离心机
公司名称	辽阳制药机械股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	类型:卸料离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	辽阳市白塔区铁西工业园区干渠路10号
联系电话	2261118 15141910880

产品详情

类型	卸料离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	石油、其他
结构和分离要求	过滤离心机	分离因素Fr值范围	常速离心机
品牌	双联	型号	SS800-N
电机功率	、 (kw)	外形尺寸	、 (mm)
重量	、 (kg)	应用领域	化工、食品、制药、石油、水处理、冶金、其他
转鼓直径	、 (mm)	转鼓转速	1200 (r/min)
装料限量	、	产品类型	全新
用途	工业用	自动化程度	全自动

原理：电机带动离合器由三角胶带将动力传递给转鼓，使转鼓绕自身轴线高速回转，形成离心力场，物料从顶部加料管进入转鼓内的离心力场中，离心力迫使物料均布在转鼓壁上进行脱液分离，液相透过固相物料和滤网缝隙，经鼓壁孔甩至机壳空间，从机身底盘出液口排出，固相物留在转鼓内，停机后人工上部卸出。

主要用途：

1. 化学工业：石膏，硫铵，芒硝，硫酸铁，硫酸铜，硫酸镍，氯化钾，醋酸，硼砂，苏打，橡胶添加剂，染料，塑料原料，肥皂，油脂，各种树脂及其它化工产品。
2. 食品工业：食盐，味精，食品添加剂，化学调味料，淀粉，制糖。
3. 制药：维生素，抗生素及其它各种药品，除草剂等。
4. 矿冶：铜，锌，铝，矿产物，金属精制等。

5. 环保：排酸石膏，净水污泥，下水污泥等的处理。

备注：我们公司为了满足用户的不同需要，有不同规格、材料和型式的ss系列产品供广大用户选择。如转鼓直径从450mm-1250mm等不同规格，转鼓壁材料有q235a、q235a衬胶、304、321、316和316l等不同材料，有普通型和洁净型、有基础和无基础、有由离合器启动和由变频器启动、有手动制动和刹车电阻制动等不同型式。