

# 徐州PC片材生产线 源溯机械制造公司

产品名称	徐州PC片材生产线 源溯机械制造公司
公司名称	南通源溯机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南通市通州区锡通科技产业园锡通大道6号3幢
联系电话	13913769769 13913769769

## 产品详情

### PC薄片材挤出生产线相关介绍

南通源溯机械制造有限公司制造的PC薄片挤出生产线在能耗、智能化、自动化指标及安全标准，工艺标准等，均已达到或接近国际设备的标准。该生产线拥有多项发明及实用新型，为替代进口设备的选择具有很大的优势。三辊成型机辊筒温度控制 $\pm 1$ ，可控制塑化过程及片材的厚薄、平整性、包辊面光亮。不同要求的PC片材，选用不同类型的三辊城厢机，使生产工艺更为完善。

### PC箱包薄膜生产线

片材厚度范围：0.15 ~ 1.0mm；0.2 ~ 1.5mm

制品宽幅：660mm；680 mm；720 mm；850 mm；1000 mm；1100 mm；1200 mm；1250 mm；

设备宽幅：800 mm；1000 mm；1100 mm；1200 mm；1300 mm；1400 mm；

单螺杆挤出机规格：65；80；90；105；120；130

挤出量：100KG/H; 200 KG/H; 350 KG/H; 400 KG/H; 500 KG/H

主要配置：陶瓷加热器，矢量变频器，伺服电机系统，PLC及触摸屏，多轴闭环/开环调速系统等。

应用范围：档次高箱包级PC板材及光学级高亮高光洁度PC片材。

## PC片材产品性能特点用途

PC板也称为聚碳酸酯板，基材为聚碳酸酯（Polycarbonate）。PC片材是一种无定型、无臭、高度透明的无色或微黄色热塑性工程塑料，0.1毫米厚以上到3.0mm厚塑料行业叫为片材。是一种无色透明的无定性热塑性材料，其名称来源于其内部的CO<sub>3</sub>基团。PC常规厚度为0.125mm或者1.5mm以下，薄为0.05mm.它是一种无定型、无臭、高度透明的热塑性工程塑料，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高；蠕变性小，PC片材生产线，尺寸稳定；具有良好的耐热性和耐低温性，在较宽的温度范围内具有稳定的力学性能，尺寸稳定性，电性能和阻燃性，可在-60~120℃下长期使用；无明显熔点，在220-230℃呈熔融状态；由于分子链刚性大，树脂熔体粘度大；吸水率小，收缩率小，尺寸精度高，尺寸稳定性好，薄膜透气性小；属自熄性材料；对光稳定，但不耐紫外光，耐候性好；耐油、耐酸、不耐强碱、氧化性酸及胺、酮类，溶于氯化烃类和芳香族溶剂，长期在水中易引起水解和开裂，缺点是因强度差，容易产生应力开裂，抗溶剂性差，耐磨性欠佳。PC化学名称聚碳酸酯，是一种工程塑料，广泛应用于AV家电，OA机器、汽车标牌、显示器，广告灯箱等产品之上。其优良的透明性能适于印刷加工之外，作为有高度耐热性能的功能材料，还能满足各种工业领域更高的规格要求。而且它是工程塑料片材，拥有多样的厚度，外观、色彩，可以生产出附加值更高的。

徐州PC片材生产线-源溯机械制造有限公司由南通源溯机械制造有限公司提供。南通源溯机械制造有限公司是一家从事“塑料挤出成型设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“源溯机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使源溯机械在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！